

## Produktinformationen XPERtec Herringbone

Paketinhalt	2,787 m <sup>2</sup>
Maße	609,6 x 152,4 x 2,5 mm
Planken pro Paket	30 Stück
Style	Fischgrät
Oberflächenstruktur	Synchronprägung
Nutzschicht	0,5 mm
Verlegeart	Vollflächige Verklebung
Nutzungsklasse	Bis Nutzungsklasse 42   normale industrielle Nutzung
Fußbodenheizung	Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, bis 27°C
Feuchtraumeignung	Ja

## Technische Daten

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Dimensionsstabilität	ISO 10582	✓
Brandverhalten	EN 14041	Bfl, s1
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,034 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,075 W/(mK)
Formaldehyd-Emissionen	EN717-1	E1
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14904	<1 ppm
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0,1 kV
Emissionsklasse (French VOC)	EN 14041	A+
Stuhlleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigungen