

Racofix® Lösungen für wohngesundes Bauen*

Racofix®
DAS ORIGINAL



- A Flüssigabdichtung**
Zementäre, zweikomponentige, schnell durchtrocknende und hoch erziehbige Reaktivabdichtung geeignet zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen, von Becken und Behältern.
- B Flex-Dichtschlämme**
Einkomponentige, flexible, rissüberbrückende zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen wasserundurchlässiger Verputzabdichtungen geeignet zum Abdichten von Nassräumen und Schwimmbädern.
- RF-100 Flex-Dichtband**
Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zum Abdichten der Stoßverbindungen in Kombination mit Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn.
- RF-100 Flex-Dichtbahn**
Zum flexiblen, wasserundurchlässigen, rissüberbrückenden und spannungsabbauenden Abdichten und Entkoppeln.
- RF-100 Flex-Dichtecken**
Vorgeformte Ecken zum sicheren Abdichten von Innen- und Außenecken in Kombination mit Racofix® RF-100 Flex-Dichtbahn.
- RF-100 Flex-Dichtmanschette Boden**
Manschette zum sicheren Abdichten von Bodenabläufen unterhalb von Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.
- RF-100 Flex-Dichtmanschette Wand**
Manschette mit flexibler Dehnzone zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 14–38 mm unterhalb von Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.
- Entkopplungs- und Dämmplatte**
Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte (9 mm) zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen.
- RF 7-Fließspachtel**
Schnell erhärtende, selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, Teppichböden, Parkett, Linoleum und PVC. Für Schichtdicken von 2–100 mm im Verbund.
- Nivelliermasse**
Selbstverlaufende, zementäre Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinbeläge, Teppichböden, Parkett, Linoleum und PVC. Für Schichtdicken von 3–15 mm.
- Reparaturmörtel**
Zementärer, standfester, schnell erhärtender, faserarmer Spachtelmörtel zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Wänden, Decken und Bodenflächen. Als Gefällespachtel für Bad, Dusche, Balkon und Terrasse. Für Schichtdicken von 3–60 mm.
- Grundierung**
Zur Vorbehandlung saugender und absorbierender Untergründe; reduziert das Saugvermögen und gleicht unterschiedliches Saugverhalten aus.
- Spezialhaftgrund**
Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen, um die Haftung von Spachtelmasse und Fliesenklebern zu gewährleisten.
- Racofix® Waterblock**
Einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Polymerbasis. Für unterschiedlichste Anwendungsgebiete rund ums Haus geeignet.



Racofix® steht nicht nur für herausragende Qualität, sondern auch für nachhaltiges, ökologisches Bauen und für ganzheitliche Wohngesundheit. Das dokumentiert die Listung der Racofix® Produkte im Bauverzeichnis „Gesündere Gebäude“ des Sentinel Haus Instituts.

SENTINEL HAUS
BAUVERZEICHNIS



Badezimmer



Wohnzimmer



Küche