



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14607-10-1026

solidLOCK silent CREA

Warengruppe: Designbeläge



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Straße 15
30989 Gehrden



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 27.08.2025



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 DGNB Neubau 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 BREEAM DE Neubau 2018	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Sonstige Bodenbeläge	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 02.04.2026			



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15).
Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem
geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.

Kriterium	Bewertung
SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: SHI Schadstoffgeprüft	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	Qualitätsstufe: 3

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 29.01.2025.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

Nachweis: Prüfbericht des Instituts TFI Aachen vom 25.07.2022 (Prüfbericht Nr. 22-000197-15). Konformitätserklärung vom 29.04.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

solidLOCK silent CREA

SHI Produktpass-Nr.:

14607-10-1026



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten



solidLOCK 50-03

Crea

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,3 mm + Polyurethan
ISO 24337 Gesamtstärke	5,0 mm - 4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,850 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: ≤0.15%
	In Querrichtung: ≤0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: ≤2,0 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,0160 m²K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤0.05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓
EN 13893 Rutschhemmung	≥ 0,30 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie für private Nutzung	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 717-1:2014 Formaldehyde	E1 (Frei von Formaldehyden)
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	max. 29 °C ✓
Fase	4V
Format Diele	121,92 x 17,78 cm
Verpackungseinheit	10 Dielen / 2,167 m²



Technische Daten



solidLOCK 50-03

Crea XL

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,3 mm + Polyurethan
ISO 24337 Gesamtstärke	5,0 mm - 4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,868 kg/m²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: ≤0.15%
	In Querrichtung: ≤0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: ≤2,0 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,0160 m²K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤0.05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓
EN 13893 Rutschhemmung	≥ 0,30 mμ (R10)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie für private Nutzung	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 717-1:2014 Formaldehyde	E1 (Frei von Formaldehyden)
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	max. 29 °C ✓
Fase	4V
Format Diele	121,92 x 22,86 cm
Verpackungseinheit	8 Dielen / 2,23 m²



Technische Daten



solidLOCK silent 50-03
CREA STONE

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,3 mm + Polyurethan
ISO 24337 Gesamtstärke	5,0 mm - 4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,868 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: ≤0.15%
	In Querrichtung: ≤0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: ≤2,0 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	21 dB
EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,0160 m²K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤0.05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓
EN 13893 Rutschhemmung	≥ 0,30 mμ (R10)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie für private Nutzung	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 717-1:2014 Formaldehyde	E1 (Frei von Formaldehyden)
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	max. 29 °C ✓
Fase	4V
Format Diele	80,00 x 40,00 cm
Verpackungseinheit	6 Fliesen / 1,92 m²





Herstellereklärung

29.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass bei der Produktion unserer aktuellen Designbodenkollektionen unter Einhaltung des AgBB-Schemas von folgenden Inhaltsstoffen abgesehen wird:

- 1) SVHC und CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B < 0,1%
- 2) Reproduktionstoxische Phthalate < 0,1% und Cadmium-, Zinn- und Bleistabilisatoren
- 3) Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ulfig".

Produktmanagement Boden