Nachhaltigkeitsdatenblatt

RYWALIT®
DS 99 X Turbo

Flexible Dichtungsschlämme
Art-Nr.: M-012812

Emissionen	
GEV-Emicode	EC1 PLUS (sehr emissionsarm)
Französische VOC-Verordnung	VOC A+
Belgische VOC-Verordnung	erfüllt
GISCODE	ZP 1
VOC-Gehalt	≤ 40
SVHC-Gehalt	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Punkt 15.1)
DGNB-Navigator	Gelistet

RYWA GmbH & Co. KG | Raestruper Str. 3 | 48231 Warendorf |
+49 (0) 2581 8076 | info@rywa.de | www.rywa.de

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Gebäudezertifizierungssysteme	
DGNB (Version 2023)	Erfüllt die Anforderungen der (höchsten) Qualitätsstufe 4 nach Zeile 8.
QNG (Version 2023)	Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 3.2 des Anhang 3.1.3.
LEED (Version 2014)	Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials), da GEV-Emicode-Zertifikat vorhanden und Produkt nicht unter die Decopaint-Richtlinie fällt. Erfüllt die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure and Optimization – Enviromental Product Declarations) nicht, da Produkt nicht von einer Muster-EPD erfasst wird.
BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Version 2015)	Erfüllt die Anforderungen des (höchsten) Qualitätsniveau 5. (Kriterium 1.1.6 – Risiken für die lokale Umwelt – Zeile 10a)
BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (Version 6.0)	Nicht bewertungsrelevant

Produkt gelistet im Navigator

RYWA GmbH & Co. KG | Raestruper Str. 3 | 48231 Warendorf |
+49 (0) 2581 8076 | info@rywa.de | www.rywa.de