

Produktdatenblatt

Rikombi Grund



Produktbeschreibung: Grundierung ohne Lösemittel.

Anwendungsbereich: Zur Untergrundvorbehandlung bei Anstrich-, Tapezier- und Fliesenarbeiten.

Technische Daten

Vorbehandlung

- Wir empfehlen bei saugenden Untergründen grundsätzlich eine Vorbehandlung des Untergrundes mit Rikombi Grund oder Rikombi Sperre vorzunehmen!
- Betonflächen (Der Feuchtegehalt des Betonkerns muss kleiner 2 bis 3 Gew.% betragen) sind grundsätzlich mit Rikombi Kontakt vorzubehandeln.

Verarbeitung

- Rikombi Grund wird je nach Saugverhalten im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt (stärkeres Saugen = stärkere Verdünnung). Beim Grundieren von Gipsputzen und Rigips Platten ist Rikombi Grund im Verhältnis 1:2 bis 1:3 mit Wasser zu verdünnen. Rikombi Grund wird gleichmäßig mit Quast, Bürste, Lammfellrolle oder einem geeignetem Sprühgerät aufgebracht. Es ist hierbei zu beachten, dass die Grundierung vollständig aufgesaugt wird und kein glänzender Film auf der Oberfläche vorhanden bleibt.
- Die Grundierung muss vor einer weiteren Beschichtung gut durchgetrocknet sein (ca. 24 h). Die Wirksamkeit ist bei noch feuchter Grundierung vermindert.
- Rikombi Grund nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Kunstharzdispersion		
Typisierung				
Typ		./.		DIN EN 520
Sonstiges				
VOC Gehalt	≤	3	g/dm ³	

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rikombi Grund

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Eigenschaften				
Abbindezeit bis		24	hour(s)	
Verbrauch		150	g/m ²	
Ergiebigkeit ca.		150	g/m ²	
Untergrund		Sauber von Verunreinigungen Trocken Saugfähig Frostfrei		DIN 18340

Hinweise

Lagerung		Trocken Schattig Belüftet Kühl Frostfrei		
Mindesthaltbarkeit		24	months	
Lieferform		Gemäß Preisliste		
Abfallentsorgungsschlüssel		8 01 20		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.