



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15124-10-1003

enia Klebevinyl design floor

Product group: Vinyl - Design floors



Sharkgroup AG
Wermatswilerstrasse 8
8610 Uster



Product qualities:



Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director

Freiburg, 02 February 2026



Contents

 SHI Product Assessment 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB New Construction 2023	3
 DGNB New Construction 2018	5
 BNB-BN Neubau V2015	6
 EU taxonomy	7
 BREEAM DE Neubau 2018	8
Product labels	9
Legal notices	10
Technical data sheet/attachments	10

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other floor coverings	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified
Valid untill: 15 August 2026			



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready
Verification: Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ % und keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren sowie für Position 1.1 Deklaration enthaltenener SVHC $> 0,10$ % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.			



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3

Verification: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

Criteria	Assessment
SOC1.3 Sound insulation and acoustic comfort (*)	May positively contribute to the overall building score

Verification: Technisches Datenblatt

Criteria	Assessment
SOC1.2 Indoor air quality (*)	May positively contribute to the overall building score

Verification: SHI Schadstoffgeprüft



Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	7 Floor coverings for indoor use (elastic floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
Verification: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CMo2_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CMo2_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.			



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 4

Verification: Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastic floor coverings – with and without bonded underlay or insulation layer	VOC / hazardous substances / heavy metals	Quality level 3
Verification: Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 % sowie Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %, sowie keine Cadmium- und Bleistabilisatoren durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.			



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control	Floor coverings (including associated adhesives and sealants)	Substances according to Annex C, formaldehyde, carcinogenic VOCs category 1A/1B	EU taxonomy compliant
Verification: Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ , krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B < 0,001 mg/m ³ , Stoffe mit Einstufung CMR 1A / 1B und SVHC < 0,1% durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.			



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

Verification: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-1 vom 10.08.2023. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 13. August 2024 bestätigt.



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Eurofins Indoor Air Comfort® confirms compliance with requirements for low VOC emissions. The standard level covers all mandatory VOC regulations in the EU, while the Gold level additionally takes into account emission criteria from voluntary ecolabels and building certifications.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

enia Klebevinyl design floor

SHI Product Passport no.:

15124-10-1003



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten / Caractéristiques techniques



SOREX 2.5 design floor

Version 1.01 – 02/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1530 x 206 mm 914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	17 3
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

12 Stk. / pcs = 3.7822 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

8 Stk. / pcs = 3.345 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

65

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

64

m²/Palette Holz / m²/Palette bois245.843 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre214.048 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



LARIX 2.5 design floor

Version 1.04 – 02/24

	Format Holz / Format bois	1840 x 237 mm
	Format Stein / Format pierre	914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	5
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	4
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

8 Stk. / pcs = 3.489 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

8 Stk. / pcs = 3.345 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

72

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

64

m²/Palette Holz / m²/Palette bois251.182 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre214.049 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



PARIS design floor

Version 1.05 – 02/24

	Format / Format	1227 × 187 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	9
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique		Ja / Oui
	Gewicht m ² / Poids m ²	4500 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	12 Stk. / pcs = 2.753 m ²
	Karton/Palette / Carton/Palette	85
	m ² /Palette / m ² /Palette	234.005 m ²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



LYON design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1220 × 152.4 mm 610 × 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	7 2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

15 Stk. / pcs = 2.790 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

90

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois250.830 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre223.200 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



VALENCE design floor

Version 1.02 – 09/23

	Format Holz / Format bois	1219.2 × 152.4 mm
	Format Stein / Format pierre	609.6 × 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	7
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

15 Stk. / pcs = 2.787 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

90

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois250.830 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre222.960 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



VERSAILLES design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format / Format	1520 × 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique		Ja / Oui
	Gewicht m ² / Poids m ²	4500 g
	Verpackungseinheit / Unité de vente	10 Stk. / pcs = 3.618 m ²
	Karton/Palette / Carton/Palette	72
	m ² /Palette / m ² /Palette	260.496 m ²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



NANTES design floor

Version 1.03 – 09/23

	Format / Format	1227 × 187 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	12
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m2 K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

12 Stk. / pcs = 2.753 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

85

m²/Palette / m²/Palette

234.005 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



MONACO design floor

Version 1.04 – 09/23

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1840 x 237 mm 914.4 x 457.2 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	8 7
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.0145m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois 8 Stk. / pcs = 3.489 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre 8 Stk. / pcs = 3.345 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois 72

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre 64

m²/Palette Holz / m²/Palette bois 251.208 m²

m²/Palette Stein / m²/Palette pierre 214.080 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



ADORIA 2.0 design floor

Version 1.06 – 02/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1227 x 187 mm 609.6 x 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	11 5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.0 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.3 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	23, 31 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.039 m² K/W / EN 12667
	Antistatik / Antistatique	Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

3900 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois 16 Stk. / pcs = 3.671 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre 16 Stk. / pcs = 2.973 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois 80

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre 80

m²/Palette Holz / m²/Palette bois 293.68 m²

m²/Palette Stein / m²/Palette pierre 237.84 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



JAZZ X 2.5 design floor

Version 1.00 – 12/23

	Format / Format	
	○ Kurzstab / lame courte	726.6 x 121.6 mm
	○ Format Stein / Format pierre	608 x 608 mm
	○ Format Tafel / Format panneau	608 x 608 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	
	○ Kurzstab / lame courte	3
	○ Format Stein / Format pierre	3
	○ Format Tafel / Format panneau	3
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
SYNCHRONIZED		
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
SIIP RESISTANT		
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
PHTHALATE FREE		
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique

0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4500 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

○ Kurzstab / lame courte

20 Stk. / pcs = 1.7744 m²

○ Format Stein / Format pierre

8 Stk. / pcs = 2.9573 m²

○ Format Tafel / Format panneau

8 Stk. / pcs = 2.9573 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

○ Kurzstab / lame courte

140

○ Format Stein / Format pierre

40

○ Format Tafel / Format panneau

40

m²/Palette / m²/Palette

○ m Kurzstab / lame courte

248.416 m²

○ Format Stein / Format pierre

118.292 m²

○ Format Tafel / Format panneau

118.292 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische specificaties / Technische Daten



STRIX 2.5 design floor

Version 1.01 – 02/24

	Formaat / Format Holz	914.4 x 152.4 mm
	Aantal decors / Anzahl Dekore	5
	Totale dikte / Gesamtstärke	2.5 mm
	Gebruikslaag / Nutzschicht	0.55 mm
	Oppervlak / Oberfläche	UV Coating
	Synchroonporie / Synchronpore	Ja / Ja
	Rand / Kante	4-zijdige microfase / Microfase 4-seitig
	Slipvastheid / Rutschfestigkeit	R10
	Materiaal / Material	Ftalaatvrij / Phthalatfrei
	Emissies binnenruimte / Innenraumluft-Emissionen	A+
	Classificatie / Klassifizierung	33, 42 / EN ISO 10582
	Geschiktheid voor stoelwielen / Stuhlrolleneignung	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Brandklasse	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehyde-emissie / Formaldehydmission	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheid / Lichtechtheit	> 6 ISO105 B02
	Contactgeluid verbetering / Trittschall Verbesserung	4 db
	Warmteweerstand / Wärmedurchlasswiderstand	0.040m² K/W / EN 12667

	Antistatica / Antistatik	Ja
	Gewicht m ² / Gewicht m ²	4500 g
	Verpakkingseenheid / Verpackungseinheit	20 St. / Stk. = 2.7871 m ²
	Doos/pallet / Karton/Palette	72
	m ² /pallet / m ² /Palette	200.6712 m ²

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevensbladen verliezen hun geldigheid wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht. De recentste versie vindt u op www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



BORDEAUX design floor

Version 1.03 –09/23

	Format Holz / Format bois	1530 x 189 mm
	Format Stein / Format pierre	914.4 x 304.8 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois	6
	Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	7
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	2 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui

Gewicht m² / Poids m²

4600 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

14 Stk. / pcs = 4.048 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

14 Stk. / pcs = 3.902 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

65

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

56

m²/Palette Holz / m²/Palette bois263.120 m²m²/Palette Stein / m²/Palette pierre218.512 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



TAMBORA 2.5 design floor

Version 1.04 – 04/24

	Format / Format	1520 x 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
 SYNCHRONIZED	Synchronpore / Pores synchronisés	Ja / Oui
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
 PHTHALATE FREE	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	10-15 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.031m² K/W / EN 12667



Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4367 g

Verpackungseinheit / Unité de vente

12 Stk. / pcs = 4.34112 m²

Karton/Palette / Carton/Palette

60 Stk. / pcs = 260.4672 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia-flooring.swiss / Downloads.

Technische Daten / Caractéristiques techniques



MALACIA 2.5 design floor

Version 1.01 – 03/24

	Format Holz / Format bois Format Stein / Format pierre	1227 x 187 mm 610 x 305 mm
	Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre	5 2
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	10-15 db
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.031m² K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m² / Poids m²

4328 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

18 Stk. / pcs = 4.13 m²

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

18 Stk. / pcs = 3.35 m²

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

70

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

84

m²/Palette Holz / m²/Palette bois

289.100 m²

m²/Palette Stein / m²/Palette pierre

281.400 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Technische Daten / Caractéristiques techniques



ARTIX 2.5 design floor

Version 1.00 – 09/24

	Format / Format	
	○ Chevron / Chevron	718 x 118 mm
	○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne	1520 x 238 mm
	Anzahl Dekore / Nombre de dessins	
	○ Chevron / chevron	5
	○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne	5
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	2.5 mm
	Nutzschicht / Couche d'usure	0.55 mm
	Oberfläche / Surface	UV Coating
	Synchronpore / Pores synchronisés	Alle Holzdekore / Tous les décors de bois
	Kante / Bord	Microfase 4-seitig / Micro- chanfrein 4 côtés
	Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	R10
	Material / Matériau	Phthalatfrei / Sans phtalate
	Innenraumluftemissionen / Émissions dans l'air intérieur	A+
	Klassifizierung / Classement	33, 42 / EN ISO 10582
	Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette	Typ W / EN 425
	Brandklasse / Comportement au feu	Bfl-S1 / EN 13501-1
	Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde	Class E1 / EN 717-1
	Lichtechtheit / Tenue à la lumière	> 6 ISO105 B02
	Trittschall Verbesserung / Isolation phonique	4 db



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0.040m ² K/W / EN 12667
---	------------------------------------

Antistatik / Antistatique	Ja / Oui
---------------------------	----------



Gewicht m ² / Poids m ²	4520 g
---	--------

Verpackungseinheit / Unité de vente	
-------------------------------------	--

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ○ Chevron / Chevron | 20 Stk. / pcs = 1.694 m ² |
| ○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne | 10 Stk. / pcs = 3.620 m ² |

Karton/Palette / Carton/Palette	
---------------------------------	--

- | | |
|---|----|
| ○ Chevron / Chevron | 80 |
| ○ Landhausdiele / Plache large à l'ancienne | 72 |

m ² /Palette / m ² /Palette	
---	--

- | | |
|--|-----------------------|
| ○ Chevron / Chevron | 135.52 m ² |
| ○ Landhausdiele / Planche large à l'ancienne | 260.64 m ² |

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter www.enia.swiss / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur www.enia.swiss / Downloads.

SHARKGROUP AG

Wermatswilerstrasse 8
CH-8610 Uster
+41 (0)43 333 46 46

enia vertriebs gmbh
Friedrichstrasse 15
D-70174 Stuttgart
+49 (0)711 4903-9535