



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**

## enia Designbelag click Objekt


Warengruppe: elastische Bodenbeläge



Sharkgroup AG  
Wermatswilerstrasse 8  
8610 Uster



### Produktqualitäten:



*Köttner*

Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 27.08.2025



# Inhalt

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SHI-Produktbewertung 2024            | 1  |
|  Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2  |
|  EU-Taxonomie                         | 3  |
|  DGNB Neubau 2023                     | 4  |
|  DGNB Neubau 2018                     | 6  |
|  BNB-BN Neubau V2015                  | 7  |
|  BREEAM DE Neubau 2018               | 8  |
| Produktsiegel                                                                                                          | 9  |
| Rechtliche Hinweise                                                                                                    | 10 |
| Technisches Datenblatt/Anhänge                                                                                         | 10 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium              | Produktkategorie     | Schadstoffgrenzwert                                                                    | Bewertung         |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung   | Sonstige Bodenbeläge | TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Schadstoffgeprüft |
| Gültig bis: 09.09.2026 |                      |                                                                                        |                   |



Produkt:

enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1004



## Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium                                          | Pos. / Bauproduktgruppe                                     | Betrachtete Stoffe                                                                                                            | QNG Freigabe |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien | 2.2 Elastische Bodenbeläge –<br>auch mehrschichtige Systeme | VOC / Emissionen / gefährliche<br>Stoffe / Polyzyklische<br>Aromatische<br>Kohlenwasserstoffe (PAK) /<br>SVHC / Schwermetalle | QNG-ready    |

**Nachweis:** Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate  $\leq 0,10$  %, keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren und Position 1.1 Deklaration enthaltener SVHC  $> 0,10$  % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.



Produkt:

enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1004



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium                                                  | Produkttyp                                                     | Betrachtete Stoffe                                                 | Bewertung            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung | Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe) | Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B | EU-Taxonomie konform |

**Nachweis:** Formaldehyd < 0,06 mg/m<sup>3</sup>, krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B < 0,001 mg/m<sup>3</sup>, Stoffe mit Einstufung CMR 1A / 1B und SVHC < 0,1% durch TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.



Produkt:

enia Designbelag click Objekt

SHI Produktpass-Nr.:

15124-10-1004



## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium                                                      | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage) | 7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)                | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 3 |

**Nachweis:** Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02\_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02\_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.

| Kriterium                              | Bewertung                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*)      | Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen |
| <b>Nachweis:</b> SHI Schadstoffgeprüft |                                           |

| Kriterium                                             | Bewertung                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort (*)      | Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen |
| <b>Nachweis:</b> Trittschall gem. techn. Datenblätter |                                           |



| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen        | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Bodenbeläge in der Innenanwendung (Elastische Bodenbeläge) | VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen | Qualitätsstufe: 3 |
| <b>Nachweis:</b> Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. |                                                              |                                                               |                   |



Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte    | Qualitätsstufe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)                | VOC / SVOC / gefährliche Stoffe | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Einhaltung AgBB-Schema oder hochwertiger und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 % durch TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. LCCP < 0,1 % durch SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN. Die Gleichwertigkeit des SGS Test Report vom 22.02.2024 Nr. XMIN2402000216CM02_EN mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt. |                                                       |                                 |                   |





Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium                           | Pos. / Bauprodukttyp                                                              | Betrachtete Schadstoffgruppe             | Qualitätsniveau   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt | 2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle | Qualitätsniveau 3 |

**Nachweis:** Deklaration enthaltener SVHC > 0,1 % sowie Einhaltung AgBB-Schema, reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %, sowie keine Cadmium- und Bleistabilisatoren durch TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.



Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## **BREEAM DE Neubau 2018**

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium                         | Produktkategorie                                               | Betrachtete Stoffe                                          | Qualitätsstufe         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft | Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden) | Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe | herausragende Qualität |

**Nachweis:** TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat Nr. 70 720 5828-2 vom 07.08.2024. Die Gleichwertigkeit des TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM Zertifikat mit dem geprüften Bodenbelag wird durch eine Herstellererklärung vom 10.09.2024 bestätigt.



Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Das Eurofins-Label Indoor Air Comfort® bestätigt die Einhaltung von Vorgaben zu niedrigen VOC-Emissionen. Die Standard-Stufe deckt die gesetzlichen Anforderungen in der EU ab, während die Gold-Stufe zusätzlich Emissionskriterien freiwilliger Umweltzeichen und Gebäudezertifizierungen berücksichtigt.



Produkt:

**enia Designbelag click Objekt**

SHI Produktpass-Nr.:

**15124-10-1004**



## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### MELLAU droplank basic click

Version 1.06 – 02/24

|  |                                                                                               |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Format Holz / Format bois<br>Format Stein / Format pierre                                     | 1830 x 229 mm<br>914 x 457 mm                                                       |
|  | Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois<br>Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre | 8<br>7                                                                              |
|  | Gesamtstärke / Épaisseur totale                                                               | 5.5 mm                                                                              |
|  | Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée                                              | Ja / Oui                                                                            |
|  | Nutzschicht / Couche d'usure                                                                  | 0.55 mm                                                                             |
|  | Oberfläche / Surface                                                                          | UV Coating                                                                          |
|  | Verriegelung / Verrouillage                                                                   | 5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G                                       |
|  | Kante / Bord                                                                                  | Microfase 4-seitig / Micro-<br>chanfrein 4 côtés                                    |
|  | Rutschfestigkeit / Résistance au glissement                                                   | R10                                                                                 |
|  | Material / Matériau                                                                           | Phthalatfrei / Sans phtalate                                                        |
|  | Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur                                     | A+                                                                                  |
|  | Klassifizierung / Classement                                                                  | 23, 33 / EN ISO 10582                                                               |
|  | Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette                                                       | Typ W mit<br>Polycarbonatunterlage /<br>Type W avec sous-couche en<br>polycarbonate |
|  | Brandklasse / Comportement au feu                                                             | Bfl-S1 / EN 13501-1                                                                 |
|  | Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde                                               | Class E1 / EN 717-1                                                                 |
|  | Lichtechtheit / Tenue à la lumière                                                            | > 6 ISO105 B02                                                                      |
|  | Trittschall Verbesserung / Isolation phonique                                                 | 16 db                                                                               |



Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique

0.039m<sup>2</sup> K/W / EN 12667

Antistatik / Antistatique

Ja / Oui



Gewicht m<sup>2</sup> / Poids m<sup>2</sup>

9000 g

Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois

6 Stk. / pcs = 2.514 m<sup>2</sup>

Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre

6 Stk. / pcs = 2.506 m<sup>2</sup>

Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois

56

Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre

50

m<sup>2</sup>/Palette Holz / m<sup>2</sup>/Palette bois

140.784 m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>/Palette Stein / m<sup>2</sup>/Palette pierre

125.300 m<sup>2</sup>

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### NAUDERS droplank basic click

Version 1.05 – 02/24

|  |                                                           |                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Format / Format                                           | 1220 × 180 mm                                                              |
|  | Anzahl Dekore / Nombre de dessins                         | 12                                                                         |
|  | Gesamtstärke / Épaisseur totale                           | 5.5 mm                                                                     |
|  | Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée          | Ja / Oui                                                                   |
|  | Nuttschicht / Couche d'usure                              | 0.55 mm                                                                    |
|  | Oberfläche / Surface                                      | UV Coating                                                                 |
|  | Verriegelung / Verrouillage                               | 5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G                              |
|  | Kante / Bord                                              | Microfase 4-seitig / Micro-chanfrein 4 côtés                               |
|  | Rutschfestigkeit / Résistance au glissement               | R10                                                                        |
|  | Material / Matériau                                       | Phthalatfrei / Sans phtalate                                               |
|  | Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur | A+                                                                         |
|  | Klassifizierung / Classement                              | 23, 33 / EN ISO 10582                                                      |
|  |                                                           |                                                                            |
|  | Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette                   | Typ W mit Polycarbonatunterlage / Type W avec sous-couche en polycarbonate |
|  | Brandklasse / Comportement au feu                         | Bfl-S1 / EN 13501-1                                                        |
|  | Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde            | Class E1 / EN 717-1                                                        |
|  | Lichtechtheit / Tenue à la lumière                        | > 6 ISO105 B02                                                             |
|  | Trittschall Verbesserung / Isolation phonique             | 16 db                                                                      |



|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique | 0.039m <sup>2</sup> K/W / EN 12667 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Antistatik / Antistatique | Ja / Oui |
|---------------------------|----------|



|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Gewicht m <sup>2</sup> / Poids m <sup>2</sup> | 9000 g |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Verpackungseinheit / Unité de vente | 8 Stk. / pcs = 1.757 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Karton/Palette/ Carton/Palette | 75 |
|--------------------------------|----|

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| m <sup>2</sup> /Palette / m <sup>2</sup> /Palette | 131.775 m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|------------------------|

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.



## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### ADORIA 4.5 droplank basic click

Version 1.02 – 4/22

|  |                                                                                               |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Format Holz / Format bois<br>Format Stein / Format pierre                                     | 1220 x 180 mm<br>610 x 305 mm                                                       |
|  | Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois<br>Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre | 11<br>5                                                                             |
|  | Gesamtstärke / Épaisseur totale                                                               | 4.5 mm                                                                              |
|  | Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée                                              | Ja / Oui                                                                            |
|  | Nutzschicht / Couche d'usure                                                                  | 0.3 mm                                                                              |
|  | Oberfläche / Surface                                                                          | UV Coating                                                                          |
|  | Verriegelung / Verrouillage                                                                   | 2G Click-Verbindung / Système d'assemblage 2G                                       |
|  | Kante / Bord                                                                                  | Microfase 4-seitig / Micro-<br>chanfrein 4 côtés                                    |
|  | Rutschfestigkeit / Résistance au glissement                                                   | R10                                                                                 |
|  | Material / Matériau                                                                           | Phthalatfrei / Sans phtalate                                                        |
|  | Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air<br>intérieur                                  | A+                                                                                  |
|  | Klassifizierung / Classement                                                                  | 23, 31 / ISO 10582                                                                  |
|  | Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette                                                       | Typ W mit<br>Polycarbonatunterlage /<br>Type W avec sous-couche en<br>polycarbonate |
|  | Brandklasse / Comportement au feu                                                             | Bfl-S1 / EN 13501-1                                                                 |
|  | Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde                                               | Class E1 / EN 717-1                                                                 |
|  | Lichtechtheit / Tenue à la lumière                                                            | > 6 ISO105 B02                                                                      |
|  | Trittschall Verbesserung / Isolation phonique                                                 | 16 db                                                                               |



|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique | 0.039m <sup>2</sup> K/W / EN 12667 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Antistatik / Antistatique | Ja / Oui |
|---------------------------|----------|



|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Gewicht m <sup>2</sup> / Poids m <sup>2</sup> | 6800 g |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois | 12 Stk. / pcs = 2.635 m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre | 12 Stk. / pcs = 2.233 m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois | 60 |
|-------------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre | 60 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| m <sup>2</sup> /Palette Holz / m <sup>2</sup> /Palette bois | 158.10 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| m <sup>2</sup> /Palette Stein / m <sup>2</sup> /Palette pierre | 133.98 m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss / Downloads](http://www.enia-flooring.swiss/Downloads).

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### TAMBORA 5.5 droplank basic click

Version 1.05 – 04/24

|  |                                                           |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Format / Format                                           | 1522 x 225 mm                                                                       |
|  | Anzahl Dekore / Nombre de dessins                         | 5                                                                                   |
|  | Gesamtstärke / Épaisseur totale                           | 5.5 mm                                                                              |
|  | Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée          | Ja / Oui                                                                            |
|  | Nutzschicht / Couche d'usure                              | 0.55 mm                                                                             |
|  | Oberfläche / Surface                                      | UV Coating                                                                          |
|  | Synchronpore / Pores synchronisés                         | Ja / Oui                                                                            |
|  | Verriegelung / Verrouillage                               | 5G Click-Verbindung / Système d'assemblage 5G                                       |
|  | Kante / Bord                                              | Microfase 4-seitig / Micro-<br>chanfrein 4 côtés                                    |
|  | Rutschfestigkeit / Résistance au glissement               | R10                                                                                 |
|  | Material / Matériau                                       | Phthalatfrei / Sans phtalate                                                        |
|  | Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur | A+                                                                                  |
|  | Klassifizierung / Classement                              | 23, 33 / EN ISO 10582                                                               |
|  | Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette                   | Typ W mit<br>Polycarbonatunterlage /<br>Type W avec sous-couche en<br>polycarbonate |
|  | Brandklasse / Comportement au feu                         | Bfl-S1 / EN 13501-1                                                                 |
|  | Formaldehydmission / Emissions de formaldéhyde            | Class E1 / EN 717-1                                                                 |
|  | Lichtechtheit / Tenue à la lumière                        | > 6 ISO105 B02                                                                      |

|                                                                                   |                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Trittschall Verbesserung / Isolation phonique   | 20 db                                  |
|  | Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique | 0.033m <sup>2</sup> K/W / EN 12667     |
|  | Antistatik / Antistatique                       | Ja / Oui                               |
|  | Gewicht m <sup>2</sup> / Poids m <sup>2</sup>   | 9190 g                                 |
|                                                                                   | Verpackungseinheit / Unité de vente             | 6 Stk. / pcs = 2.0547 m <sup>2</sup>   |
|                                                                                   | Karton/Palette / Carton/Palette                 | 60 Stk. / pcs = 123.282 m <sup>2</sup> |

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

## Technische Daten / Caractéristiques techniques



### MALACIA 5.5 droplank basic click

Version 1.01 – 03/24

|  |                                                                                               |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Format Holz / Format bois<br>Format Stein / Format pierre                                     | 1220 x 180 mm<br>610 x 305 mm                                                       |
|  | Anzahl Dekore Holz / Nombre de dessins bois<br>Anzahl Dekore Stein / Nombre de dessins pierre | 5<br>2                                                                              |
|  | Gesamtstärke / Épaisseur totale                                                               | 5.5 mm                                                                              |
|  | Integrierte Dämmunterlage / Sous-couche intégrée                                              | Ja / Oui                                                                            |
|  | Nutzschicht / Couche d'usure                                                                  | 0.55 mm                                                                             |
|  | Oberfläche / Surface                                                                          | UV Coating                                                                          |
|  | Synchronpore / Pores synchronisés                                                             | Alle Holzdekore / Tous les décors de bois                                           |
|  | Verriegelung / Verrouillage                                                                   | 2G Click-Verbindung / Système d'assemblage 2G                                       |
|  | Kante / Bord                                                                                  | Microfase 4-seitig / Micro-<br>chanfrein 4 côtés                                    |
|  | Rutschfestigkeit / Résistance au glissement                                                   | R10                                                                                 |
|  | Material / Matériau                                                                           | Phthalatfrei / Sans phtalate                                                        |
|  | Innenraumluft-Emissionen / Émissions dans l'air intérieur                                     | A+                                                                                  |
|  | Klassifizierung / Classement                                                                  | 23, 33 / EN ISO 10582                                                               |
|  | Stuhlrolleneignung / Chaises à roulette                                                       | Typ W mit<br>Polycarbonatunterlage /<br>Type W avec sous-couche en<br>polycarbonate |
|  | Brandklasse / Comportement au feu                                                             | Bfl-S1 / EN 13501-1                                                                 |
|  | Formaldehydemission / Emissions de formaldéhyde                                               | Class E1 / EN 717-1                                                                 |

|                                                                                   |                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Lichteichtheit / Tenue à la lumière                            | > 6 ISO105 B02                       |
|  | Trittschall Verbesserung / Isolation phonique                  | 20-23 db                             |
|  | Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique                | 0.033(m <sup>2</sup> ·K)/W / EN12667 |
|                                                                                   | Antistatik / Antistatique                                      | Ja / Oui                             |
|  | Gewicht m <sup>2</sup> / Poids m <sup>2</sup>                  | 9193 g                               |
|                                                                                   | Verpackungseinheit Holz / Unité de vente bois                  | 10 Stk. / pcs = 2.200 m <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Verpackungseinheit Stein / Unité de vente pierre               | 10 Stk. / pcs = 1.860 m <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Karton/Palette Holz / Carton/Palette bois                      | 60                                   |
|                                                                                   | Karton/Palette Stein / Carton/Palette pierre                   | 72                                   |
|                                                                                   | m <sup>2</sup> /Palette Holz / m <sup>2</sup> /Palette bois    | 132.000 m <sup>2</sup>               |
|                                                                                   | m <sup>2</sup> /Palette Stein / m <sup>2</sup> /Palette pierre | 133.920 m <sup>2</sup>               |

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle Datenblätter verlieren mit der Ausgabe einer neuen Version ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les fiches techniques perdent leur validité avec l'édition d'une nouvelle version. Vous trouverez la version la plus récente sur [www.enia-flooring.swiss](http://www.enia-flooring.swiss) / Downloads.