

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0132-0103-DoP-2026-04

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
[Tarkett iD Glue-Down 55](#)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
[Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004 / AC:2006.](#)
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
[TARKETT GDL SA](#)      [11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler](#)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 3: Brandverhalten**  
[Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. RA26-0093 durch CSTB, benannte Stelle Nr. 0679, gemäß System 3.](#)  
**System 3: Emission von Formaldehyd**

## 5. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                                |                                                                              | Leistung                        | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| A - Brandverhalten                                  | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl  | Bfl-s1                          | EN 14041 :<br>2004 /<br>AC:2006        |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | NPD                             |                                        |
|                                                     | bei Verlegung mit Kleber auf Holz                                            | Bfl-s1                          |                                        |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz                                           | NPD                             |                                        |
| B – Gehalt an Pentachlorphenol                      |                                                                              | < 5 ppm                         |                                        |
| C - Emission von Formaldehyd                        |                                                                              | E1                              |                                        |
| D - Wasserdichtigkeit                               |                                                                              | NPD                             |                                        |
| E - Gleitverhalten                                  |                                                                              | DS                              |                                        |
| F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)           |                                                                              | < 2 kV                          |                                        |
| G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)                       |                                                                              | NPD                             |                                        |
| H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten |                                                                              | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                        |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pfeffermann, Jens, Werksleiter  
Lentzweiler, Luxembourg, 6/1/2026

Unterschrift

