

Für die in Skandinavien durch Karelia hergestellte und in Deutschland endbearbeitete dreischichtige **SAVO-Diele** werden ausschließlich gut abgelagerte und schonend getrocknete Hölzer aus nachhaltiger und zertifizierter Forstwirtschaft verwendet.

Die solide dreischichtige Konstruktion mit Edelholzoberfläche, querverleimter Mittellage aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen und einem Gegenzug aus Fichte gewährleistet eine hohe Formstabilität der Dielen.

SAVO-Dielen sind mit der Karelia 5G-Verbindung versehen und lassen sich somit wahlweise schwimmend oder vollflächig verklebt verlegen. Die vollflächige, schubfeste Verklebung bietet den Vorteil einer verminderten Schallentwicklung beim Begehen des Parkettbodens.

SAVO-Diele sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächenvarianten in oxy geölt, Top endgeölt, lackiert und zusätzlich auch gelaugt erhältlich.

Technische Daten:

Produktlinien:	1. Landhausdiele Eiche 2. Landhausdiele Eiche angeräuchert 3. Landhausdiele Räuchereiche (kerngeräuchert)
Fase:	kleine Längsfase
Holzarten/Sortierungen:	Eiche erhältlich in Premium / Naturell / Country
Brinell-Härte (N/mm ²):	34 HB
Abmessungen:	Länge 2.000/2.266 mm • Breite 187 mm • Stärke 15 mm
Nutzschicht:	ca. 3,5 mm Edelholz
Mittellage:	ca. 9,5 mm Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen
Gegenzug:	ca. 1,5 mm Fichte
Schichten-Verklebung:	Dauerhaft lösungsmittelfrei verklebt
Erhältliche Oberflächen:	• vorgeschliffen (mit 120er Körnung), optional auch gebürstet • Oxy-geölt mit oxydativ aushärtendem Naturöl, opt. auch gebürstet • Top endgeölt mit wohnfertig geölter Oberfläche, auch gebürstet • matt lackiert mit UV-gehärtetem Acryllack • gelaugt und oxy-geölt, optional auch gebürstet
Passgenauigkeit:	Präzisionsfertigung (Karelia Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001)
Fußbodenheizungseignung:	Ja, mit einem Wärmedurchlasswiderstand von ca. 0,11 m ² K/W für Warmwasser-Fußbodenheizungssysteme geeignet. (siehe separates Merkblatt „Parkett auf Fußbodenheizung“)
Zertifizierung:	PEFC zertifiziert
Verlegearten:	Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar