

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE24_WFL_202401_02

ESTRICHBAHN ALU

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

WEGO FLOOR ESTRICHBAHN ALU

2. Verwendungszweck

Kunststoff und Elastomer Abdichtungsbahn geeignet zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - erdberührte Flächenabdichtung - und zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden. Geeignet zur Abdichtung im Anwendungsbereich auf der Bodenplatte und geeignet zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel.

3. Hersteller

Wego Systembaustoffe GmbH
Maybachstraße 14
D-63456 Hanau
Tel.: +49 (0)6181/6711-0
Fax: +49 (0)6181/6711-210
E-Mail: info@wego-vti.de

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung

System 2+

5. Harmonisierte Norm

DIN EN 13967:2012

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle Kiwa Greven Kennnummer 0799 hat die Erstinspektion des Werkes und werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus. Das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle lautet 0799-CPR-310.

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Breite	1,00 m $\pm$ 2 %; 1,50 m $\pm$ 2 %	EN 1848-2
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtigkeit gegen Chemikalien / Alkaliwiderstand	Bestanden	EN 1847 / EN 1928
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung	Bestanden	EN 1296 / EN 1928
Flächenbezogene Masse	160 g/m ² +15 g/m ² -10 g/m ²	EN 1849-2
Länge	50 lfm $\pm$ 2 %	EN 1848-2
Scherwiderstand der Fugennähte	$\geq$ 200 N	EN 12317-2
Stärke	0,40 mm $\pm$ 0,05 mm	EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$S_D \geq 1.500$ m	EN 1931
Weiterreißwiderstand / Nagelschaft längs	$\geq$ 80 N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand / Nagelschaft quer	$\geq$ 90 N	EN 12310-1
Widerstand gegen Stoßbelastung	Verfahren A Fallhöhe $\leq$ 600 mm	EN 12691
Zugfestigkeit Dehnung längs	$\geq$ 20 %	EN 12311-2
Zugfestigkeit Dehnung quer	$\geq$ 20 %	EN 12311-2
Zugfestigkeit Höchstzugkraft längs	$\geq$ 300 N/50 mm	EN 12311-2
Zugfestigkeit Höchstzugkraft quer	$\geq$ 290 N/50 mm	EN 12311-2

7. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Hanau, 24.01.2024

Ort, Datum

Alfons Horn
(Vors. der Geschäftsführung)


Name Unterzeichner



Unterschrift

Christian Polstermüller
(Bereichsleiter Einkauf)

Name Unterzeichner



Unterschrift