



# SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

**13371-10-1017**

## Wellhöfer Kniestocktür

Product group: Doors & Gates



Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG  
Max-Mengeringshausen-Straße 1  
97084 Würzburg



### Product qualities:



*Köttner*  
Helmut Köttner  
Scientific Director  
Freiburg, 02 February 2026



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## Contents

■ SHI Product Assessment 2024	1
■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ DGNB New Construction 2023	3
■ DGNB New Construction 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU taxonomy	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
Product labels	8
Legal notices	9
Technical data sheet/attachments	10

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

**Wellhöfer Kniestocktüre**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Wood materials	TVOC $\leq$ 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq$ 36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified

**Valid until: 15 May 2027**



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## ■ **QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	9.1 Wood-based materials (plywood, OSB, and HPL)	Formaldehyde / VOC / emissions / hazardous substances / SVHC: boron compounds	QNG ready

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020 Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 01.10.2024.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## **DGNB New Construction 2023**

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	48 Timber construction and prefabricated wooden houses	Formaldehyde emissions	Quality level 4

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020 Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	48 Timber construction: Wood-based materials	Formaldehyde emissions	Quality level 4

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020 Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	48 Timber construction and prefabricated wooden houses	Formaldehyde	Quality level 4

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020  
Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## **BNB-BN Neubau V2015**

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	41 Wood-based panels according to EN 13986, such as chipboard, plywood, fiberboard, medium-density fiberboard (MDF), plywood, solid wood panels, and OSB panels, as well as veneer plywood	VOC / formaldehyde / hazardous substances	Quality level 4

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020  
Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die  
materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control		Substances according to Annex C	EU taxonomy compliant

**Verification:** Herstellererklärung vom 01.10.2024.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktüre**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## **BREEAM DE Neubau 2018**

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Wood-based products	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

**Verification:** Prüfbericht des Instituts TÜV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020 Prüfberichtsnummer 60338690-001. Konformitätserklärung vom 17.02.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

Product:

**Wellhöfer Kniestocktür**

SHI Product Passport no.:

**13371-10-1017**



## Legal notices

(\*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

---

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



## Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzinger Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Germany  
Tel.: +49 761 590 481-70  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

# Kniestocktüren Datenblatt

Alle Informationen unter: [www.kniestocktueren.de](http://www.kniestocktueren.de)

Nicht Alles ist untereinander kombinierbar!

Deshalb am Besten:

Konfigurator nutzen:  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Maße in Zentimeter

### Normgrößen

Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 70 x 80	60 x 100 70 x 100
Rahmentiefe	10	(bei WS 4D Normtiefe: 15)

### Maßenfertigungen

Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 120* x 200*
Rahmentiefe	> 10 - 25

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Breite/Höhe). \*Ab B > 70 cm immer 2-flügelige Ausführung. Ab B > 100 cm oder H > 180 cm: Drehstangen-PushLock erforderlich. Bei B > 90 cm, H > 160 cm oder 3-seitig: Rahmen im Stecksystem

### Türe (Wandbündige Ausführung abweichend)

16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß, umlaufende ABS-Möbelkante; glatte Oberfläche durch verdeckt liegende Qualitätsscharniere; vorgebohrt inkl. Möbelknopf - optional ohne Griffbohrung  
Aufdoppelung bis 6 mm und 10 kg/m<sup>2</sup> möglich

## Formen

### 2-flügelige Ausführung


Senkrecht mittig geteiltes Türblatt; mit Anschlagleiste  
Immer Maßenfertigung. Ab Breite > 50 cm möglich, ab B > 70 cm immer nötig.

### 3-seitige Ausführung

Ohne Bodenschwelle  
Rahmen unten offen. Anschlag rechts/links immer angeben  
Fertigungsmaß Rahmehöhe um 0,75 cm geringer als die Wandöffnung. Seitl. Rahmenteile stehen auf Fussboden; Funktionsfuge zwischen Boden und Türe.

### 5-eckige Ausführung abgeschrägt

Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Rahmentiefe 10 - 25 cm; immer Maßenfertigung. Griffknopf zur individuellen Positionierung lose beigelegt, Türblatt nicht vorgebohrt. Scharniere immer auf der hohen Seite (H), Türe öffnet immer auf der kurzen Seite (h).



#### Breite:


- Breite unten (B): 30 - 70 cm
- Breite oben (b): min. 20 cm und < B

#### Höhe:

- Lange Höhe (H): 50 - 160 cm
- Kurze Höhe (h): min. 20 cm und < H

#### Schräge:

Die Länge der abgeschrägten Seite (S) ergibt sich aus den anderen 4 Maßangaben. Technisch bedingt muss die Länge der Schrägsseite immer min. 15 cm betragen.



SHI PRODUKTPASS



KLIMANEUTRALES  
PRODUKT  
certified by fokus-zukunft.com/I0014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



**wellhöfer**  
TREPPIEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

# Kniestocktüren Datenblatt

Alle Informationen unter: [www.kniestocktueren.de](http://www.kniestocktueren.de)

Nicht Alles ist untereinander kombinierbar!

Deshalb am Besten:

Konfigurator nutzen:  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Ausführungen und Optik

### Wandbündige Ausführung

Stärkeres Türblatt 19 mm; statt umlaufender Deckleisten inkl. Anputzleisten zum bündigen Anputzen bauseits  
Für Aufdoppelung nicht geeignet.

### Riegelschloss mit Rundzylinder (einflügelig; Breite max. 70 cm)

Inkl. 2 Schlüssel

### PushLock-Verschluss (einflügelig; Breite max. 70 cm)

Versenkbare Druckgriff mit vertikal mittigem Riegel,  
Einfachverriegelung

### Drehstangen-PushLock

Versenkbare Druckgriff mit vertikal mittigem Riegel, zusätzl.  
Drehstangen mit Schließhaken oben und unten für  
Drei-Punkt-Verriegelung  
Ab B >100 cm oder H >180 cm technisch bedingt immer erforderlich

## Energiesparen

### WärmeSchutz 3D

Material: 48 mm thermodeck Dämmung; Anschluss-System:  
beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf  
Werte\*: Dämmwert U=0,75 W/(m<sup>2</sup>K)  
Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m<sup>3</sup>/hm(daPa<sup>23</sup>)  
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

\* Bei 3-seitiger Ausführung (wg. Funktionsfuge Boden/Türe) und 2-flügeliger Ausführung (wg. geteilter Türe mit Anschlagleiste) reduzierte Dämmwirkung, nicht dicht.

### WärmeSchutz 4D (Rahmentiefe Norm 15 cm)

Material: 96 mm thermodeck DoppelDämmung; Anschluss-  
System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf  
Werte\*: Dämmwert U=0,50 W/(m<sup>2</sup>K)  
Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m<sup>3</sup>/hm(daPa<sup>23</sup>)  
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

### Blower-Door (einflügelig; max. 70x100 cm; nicht für 3-seitig/5-eckig)

Material: Spezialscharniere und zusätzlicher Verschluss,  
Blower-Door geeignet  
Werte: Dichtwert Kniestocktüre a=0,04 m<sup>3</sup>/hm(daPa<sup>23</sup>)

## Brandschutz: Kniestocktür mit FeuerSchutz FS30 2S

Material: Rahmen: 2x 6,5 mm MultiPlexPlatte mit 6 mm  
Silikat-Brandschutzplatte im Sandwich;  
außenseitig 2x umlaufende Blähstreifen;  
Eckverstärkung mit außenliegenden  
Aluminiumwinkeln  
Tür: 2x 16 mm Spanplatte B1 mit Blähstreifen;  
Melaminharzbeschichtet, weiß  
Fugenköpfe: 2x; Brandklasse A1, nicht brennbar  
Scharniere: Aufschraubscharniere mit Öffnungs-  
winkel 130° bis 165°  
Schloss: mit Rundzylinder; Zwangsschließung  
Prüfung: Abschlüsse von Revisionsöffnungen und Anschluss  
bauteilgeprüft "FS30 2S",  
Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft  
nach DIN 4102-2, DIN 4102-11  
Bauteilanschlussfuge bis maximal 20 mm breit  
BD-2101/177/18, MPA Braunschweig

Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung  
Maße: min. 30 x 30 bis max. 70 x 100 cm (Breite x Höhe)  
Rahmentiefe: 12 - 25 cm  
ab Höhe >50: 3 Scharniere; ab Höhe >75: 4 Scharniere  
inkl. geprüftem Anschluss-System für Trockeneinbau  
Anschlag (DIN 107) rechts oder links immer angeben  
Optional mit WärmeSchutz 3D.  
Kombination mit anderen Ausstattungen oder Ausführungen nicht möglich.

### Wichtig:

Bei Produkten mit Brandschutzeigenschaften beachten Sie  
geltende Landesbauordnungen, Sonderbauvorschriften und  
bauordnungsrechtliche Randbedingungen. Bitte stimmen  
Sie sich mit Ihrem Brandschutzplaner/-sachverständigen ab.  
Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://wellhoefer.de/kniestocktueren/groessen-masse-ausfuehrungen/feuerschutz/>



**wellhöfer**  
TREPPIEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

# Wellhöfer Herstellererklärung zu schadstoffarmen und nachhaltigen Produkten

## Schadstoffarm

Wellhöfer-Produkte sind vom TÜV Rheinland **Emissionsgeprüft** (DIN EN ISO 16000, CEN/TS 16516) und vom Sentinel Haus Institut **schadstoffarm** und **QNG-ready** (Steckbrief 3.1.3.) zertifiziert. Die Werte für die Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) und Formaldehyd (HCHO) liegen deutlich unter den Grenzwerten, Biozide und Borverbindungen liegen unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Holzoberflächen sind nicht nachbehandelt. Nach unserer Kenntnis sind weder SVHC- noch CMR 1A/1B-Stoffe >0,1% in den Produkten enthalten.

## REACH/Gefahrstoffverordnung

Wellhöfer bringt **keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Chemikalien im Sinne der REACH- bzw. Gefahrstoffverordnung in den Verkehr**, die einer näheren Beschreibung bezüglich Umgang und Verarbeitung bedürfen. Deshalb ist Wellhöfer nicht von diesen Anforderungen betroffen.

## Nachhaltige Forstwirtschaft

Wellhöfer bezieht seine Hölzer und Holzwerkstoffe **ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern** (z.B. FSC/PEFC). Die Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG ist nicht zertifiziert. Uns liegen seitens unserer **Holzlieferanten die entsprechenden Erklärungen/Zertifikate** zur nachhaltigen Forstwirtschaft vor.

## Klimaneutral

Nach der Zertifizierung zum klimaneutralen Unternehmen bietet Wellhöfer seit 2022 **klimaneutrale Produkte** (cradle to customer, von den Rohstoffen bis zur Anlieferung beim Kunden). Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen sind durch Klimaschutzzertifikate kompensiert.

Würzburg, 1. Oktober 2024



Martin Gillmeister  
Geschäftsführer

# Wellhöfer - Wir stehen zu unserer Verantwortung

Seit über 70 Jahren Treppen aus Würzburg

## ■ Gesundheit



Oft sind Bodentreppen im Flur zwischen Schlaf- und Kinderzimmer eingebaut. Schadstoffarme Produkte und Wohngesundheit haben für uns einen hohen Stellenwert. Bestandene Emissionsprüfungen sind die Basis für den SHI-Produktpass für Nachhaltigkeit und Förderung.



**SHI PRODUKTPASS**

QNG  
Qualitätsiegel  
Nachhaltiges  
Gebäude

DGNB  
NEUBAU  
2023



## ■ Umwelt



Schon seit Jahrzehnten heizen wir autark und decken unseren Energiebedarf mit Photovoltaik. Wir arbeiten beständig an der CO<sub>2</sub>-Reduktion. Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen kompensieren wir mit Klimaschutzzertifikaten.



Noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert  
**KLIMANEUTRALE**  
PRODUKTE  
certified by fokus-zukunft.com/10014



## ■ Soziales



WIR SIND TEIL DER  
Stiftung  
—Juliusspital—  
Würzburg



Seit 2011 gehören wir zur über 440 Jahre alten Stiftung Juliusspital. Seitdem unterstützen wir diese renommierte Stiftung kontinuierlich und zuverlässig bei den vielfältigen sozialen Aufgaben (Seniorenheim, Hospiz, Klinikum).

# Gut fühlen mit Wellhöfer



**wellhöfer**  
TREPPIEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG [info@wellhoefer.de](mailto:info@wellhoefer.de)  
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0  
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71