



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15333-10-1008

Vinyl Hydro Boden und Wand


Product group: Vinyl



ZIPSE GmbH & Co. KG / ZIRO
Tullastraße 26
79341 Kenzingen



Product qualities:



Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director

Freiburg, 02 February 2026



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



Contents

 SHI Product Assessment 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB New Construction 2023	3
 DGNB New Construction 2018	4
Product labels	5
Legal notices	6
Technical data sheet/attachments	7

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other floor coverings	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified
Valid untill: 28 May 2027			



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready
Verification: Herstellerdeklaration vom 29.05.2025			



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3

Verification: Herstellerdeklaration vom 29.05.2025

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	7 Floor coverings for indoor use (elastic floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3

Verification: Herstellerdeklaration vom 29.05.2025



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 3
Verification: Herstellerdeklaration vom 29.05.2025			



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Product:

Vinyl Hydro Boden und Wand

SHI Product Passport no.:

15333-10-1008



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher


Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

vinylan

Die Fußboden-Inspiration für jede Situation.



Technische Daten	vinylan hdf	vinylan hydro	vinylan kf
Dielen-Format	1.235 x 230 x 11 mm	1.235 x 230 x 5,0 mm	1.219 x 229 x 2,0 mm 1.235 x 230 x 1,8 mm 1.235 x 230 x 1,6 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,704 m ²	8 Dielen/2,27 m ²	18 Fliesen/5,022 m ² 15 Fliesen/4,260 m ² 18 Fliesen/5,112 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/102,24 m ²	44 Kartons/99,88 m ²	60 Kartons/301,32 m ² 24 Kartons/102,240 m ² 24 Kartons/122,688 m ²
Nutzschicht	0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage	1,5 mm massives Vinyl		-
Träger	6,8 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	Stärke 2,0 mm: 1,7 mm Stärke 1,8 mm: 1,5 mm Stärke 1,6 mm: 1,3 mm mass. Vinyl
Gegenzug	2,4 mm Presskork- Trittschalldämmung	-	-
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten	Glatte Kanten	Glatte Kanten
Verlegeart	Leimlose Uniclic-Technik	Leimlose Uniclic-Technik	Zum Verkleben
Prüfwerte			
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV		
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 685)
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Bfl-s1		
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)	Ja
Flächengewicht (DIN EN 430)	9.950 g/m ²	7.000 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgesegnet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)		
Lichtechtheitsfaktor (EN-ISO 105-B02)	6 / 7		
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm		
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	16 dB	7 dB	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,088 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,021 m ² x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja		
Entsorgung	Hausmüll		



Regelmäßige Phthalat und Weichmacherprüfung nach Prüfmethode DIN EN 15777 bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut.



Technisches Datenblatt



vinylan plus

Unser Premium-Designvinyl-Fußboden



Premium-Designvinyl-Fertigfußboden in drei Versionen.

Technische Daten		Vinylan plus HDF	Vinylan plus Hydro	Vinylan plus KF
Dielen-Formate	Holz	1.200 x 210 x 10 mm	1.205 x 215 x 4,7 mm	1.219 x 229 x 2,0 mm
Kartoninhalt	Holz	7 Dielen/1,764 m ²	7 Dielen/1,813 m ²	12 Fliesen/3,35 m ²
Paletteninhalt	Holz	56 Kartons/98,784 m ²	56 Kartons/101,528 m ²	32 Kartons/107,2 m ²
Nutzschicht		0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage		1,2 mm massives Vinyl		1,7 mm massives Vinyl
Träger		6,0 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	-
Gegenzug		2,5 mm Presskork-Trittschalldämmung	-	-
Kantenbearbeitung		4-seitig gefast	4-seitig gefast	Glatte Kante
Verlegeart		Leimlose UNICLIC-Technik	Leimlose UNICLIC-Technik	Zum Verkleben
Prüfwerte				
Antistatisch (EN 1815)		< 2 kV		
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 685)
Brandverhalten	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)
Chemikalieneinwirkung (EN 423)		Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)	Ja	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.700 g/m ²	7.200 g/m ²	3.600 g/m ²	
Fußbodenheizungsgeeignet		Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)		
Lichtechtheitsfaktor		6 / 7 (ISO 105-Bo2)		
Resteindruck	0,03 mm (EN 433)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,08 mm (EN 433)	
Rutschhemmung		DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 (DIN 51130 • EN 13893)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert	17 dB (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	7 dB (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	5 dB (EN-ISO 717-2)	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,102 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,019 m ² x K/W	
Zigaretteglutbeständigkeit		Ja (DIN EN 1399)		
Entsorgung		Hausmüll		




vinylan object

Stand: Juni 2024



Premium-Designvinyl-Fertigfußboden in drei Versionen.

Technische Daten		vinylan object hdf	vinylan object hydro	vinylan object kf	
Dielen-Formate	Stein	620 x 450 x 11 mm	620 x 450 x 5,2 mm	610 x 457 x 2,5 mm	620 x 450 x 2,0 mm
	Holz	1.235 x 230 x 11 mm 1.815 x 230 x 11 mm	1.235 x 230 x 5,2 mm	1.219 x 229 x 2,5 mm	1.235 x 230 x 2,0 mm 1.815 x 230 x 2,0 mm
Kartoninhalt	Stein	6 Dielen/1,680 m²	8 Dielen/2,24 m²	18 Fliesen/5,022 m²	20 Fliesen/5,580 m²
	Holz	6 Dielen/1,704 m² 5 Dielen/2,085 m²	8 Dielen/2,27 m²	18 Fliesen/5,022 m²	14 Fliesen/3,976 m² 14 Fliesen/5,852 m²
Paletteninhalt	Stein	60 Krt./100,80 m²	44 Krt./98,56 m²	60 Krt./301,32 m²	24 Krt./133,92 m²
	Holz	60 Krt./102,24 m² 48 Krt./100,08 m²	44 Krt./99,88 m²	60 Krt./301,32 m²	24 Krt./95,424 m² 24 Krt./140,45 m²
Nutzschicht		0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht			
Auflage		1,45 mm massives Vinyl		-	
Träger		6,8 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)	<u>Länge 620, 1.235, 1.815 mm:</u> 1,45 mm massives Vinyl <u>Länge 610, 1.219 mm:</u> 1,95 mm massives Vinyl	
Gegenzug		2,2 mm Presskork-Trittschalldämmung	-	-	
Kantenbearbeitung		Glatte Kanten	Glatte Kanten	Glatte Kante/Mikrofase	
Verlegeart		Leimlose Uniclic-Technik	Leimlose Uniclic-Technik	Zum Verkleben	
Prüfwerte					
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV				
Beanspruchungsklasse	23/33 (EN 16511)		23/33 (EN 16511)	23/33/41 (EN 685)	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Bfl-s1				
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit				
Feuchtraumeignung	Nein		Ja (vollflächig verklebt)	Ja	
Flächengewicht (EN 430)	10.220 g/m²		7.200 g/m²	3.600 g/m²	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)				
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6 / 7				
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm				
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10				
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W				
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	16 dB		7 dB	5 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,088 m² x K/W		0,032 m² x K/W	0,021 m² x K/W	
Zigaret tenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja				
Entsorgung	Hausmüll				




vinylan plus object

Unser Premium-Designvinyl-Fußboden



Technische Daten	vinylan plus object hdf	vinylan plus object hydro	vinylan plus object kf
Dielen-Formate	1.200 x 440 x 10 mm 1.500 x 220 x 10,5 mm 1.800 x 220 x 10,5 mm	1.205 x 445 x 4,7 mm 1.505 x 225 x 4,7 mm 1.805 x 225 x 4,7 mm	1.219 x 457 x 2,5 mm 1.524 x 229 x 2,5 mm 1.829 x 229 x 2,5 mm
Kartoninhalt	3 Dielen / 1,584 m ² 5 Dielen / 1,650 m ² 4 Dielen / 1,584 m ²	5 Dielen / 2,680 m ² 9 Dielen / 3,048 m ² 6 Dielen / 2,437 m ²	6 Fliesen / 3,343 m ² 10 Fliesen / 3,49 m ² 10 Fliesen / 4,19 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons / 95,04 m ² 60 Kartons / 99,00 m ² 60 Kartons / 95,04 m ²	36 Kartons / 94,48 m ² 36 Kartons / 109,728 m ² 48 Kartons / 116,976 m ²	70 Kartons / 234,01 m ² 68 Kartons / 237,32 m ² 48 Kartons / 201,12 m ²
Nutzschicht	0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht		
Auflage	0,95 mm massives Vinyl		1,95 mm massives Vinyl
Träger	<u>Länge 1.200 mm:</u> 6,0 mm HDF <u>Länge 1.500 + 1.800 mm:</u> 6,8 mm HDF	3,2 mm Hydro-Polymer weichmacherfrei	-
Gegenzug	<u>Länge 1.200 mm:</u> 2,5 mm <u>Länge 1.500 + 1.800 mm:</u> 2,20 mm Presskork-Trittschalldämmung	-	-
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase	4-seitige Mikrofase	4-seitige Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik	Leimlose UNICLIC-Technik	Zum Verkleben
Prüfwerte			
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV		
Beanspruchungsklasse (EN 649)	23/33	23/33	23/41
Brandverhalten (EN 13501)	Bfl-s1		
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.760 g/m ²	7.600 g/m ²	3.600 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasserfußbodenheizung)		
Lichtechtheitsfaktor	6 (ISO 105-B02)		
Resteindruck	0,03 mm (EN 433)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,08 mm (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 (DIN 51130 • EN 13893)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	18 dB	7 dB	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,102 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,021 m ² x K/W
Zigaretteinglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja		
Entsorgung	Hausmüll		



hydro designwall

Unser wasserfestes Wanddekor-Paneel

Technische Daten	
Dielen-Formate	Steindekore 920 x 635 x 4,5 mm Wanddesigns 2.600 x 920 x 4,5 mm
Oberfläche	PU-Topcoat
Träger	Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
Kantenbearbeitung	Steindekore: 4-seitig Nut-Feder; glatte Kante Wanddesigns: längsseits Nut-Feder; längsseitig gefast
Prüfwerte	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl S3 d0
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Dickenquellung 24 h (EN 317)	0 %
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	6.000 g/ m ²
Geeignet für Wandheizung	Ja, Warmwasser
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7
Maßstabilität (EN 434)	< 0,1 %
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 5 2612-Teil 1)	0,04 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll



Konformitätserklärung Produktlinie „Vinyl-Hydro“ (Mehrschichtboden & Wandpaneele)

Vinytan Hydro, Vinytan objekt Hydro , Vinytan plus Hydro, Vinytan plus objekt hydro, Hydro Designwall
(Wandpaneel)

Die **ZIPSE GmbH & Co. KG** erklärt hiermit:

dass sämtliche oben genannten Produkte mit dem einheitlichen Aufbau eines „Vinyl-Hydro“-Mehrschichtsystems (Bodenbeläge und Wandpaneele) zur Verwendung in Innenräumen den geltenden Anforderungen an Produktsicherheit, Innenraumgesundheit und ökologische Verantwortung entsprechen. Diese Konformität wird bestätigt auf Grundlage der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG, der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, der RoHS-Richtlinie (EU) 2011/65/EU, des AgBB-Bewertungsschemas in der Fassung von 2021, des QNG-Fördersystems 2024 (soweit Einzelzertifikate vorliegen) sowie der VOC-Prüfung nach EN 16516 / ISO 16000 / IAC GOLD.

1. Produktspezifikation

Die Produktgruppe „Vinyl-Hydro“ umfasst feuchtraumgeeignete Mehrschicht-Vinylsysteme zur Anwendung als Bodenbeläge und Wandverkleidungen im Innenraum.

Die Bodenbeläge bestehen aus einer strukturierten Vinylnutzschicht, einer Dekorauflage, einem massiven Vinyl- oder Hydro-Polymer-Träger sowie – je nach Produkt – einem Gegenzug mit oder ohne integrierter Trittschalldämmung. Die Verlegung erfolgt je nach Ausführung schwimmend mit UNICLIC-System oder durch vollflächige Verklebung.

Die Wandpaneele (Hydro Designwall) verfügen über eine wasserfeste SPC-Trägerplatte mit digital bedrucktem Dekorfilm und PU-versiegelter Oberfläche und sind Verklebung auf geeigneten Untergründen vorgesehen.

- **Formate und Stärke:**
 - Bodenbeläge: Plankenformate mit einer Gesamtstärke von ca. 1,6 mm bis 11 mm
 - Wandpaneele: bis zu 2.600 × 935 mm bei ca. 4,5 mm Stärke
 - **Konfektionierung durch:**
 - Li&Co (Schweiz), Corkart (Portugal)
-

2. Umweltrelevante Nachweise & Zertifikate

- **VOC-Prüfbericht (Eurofins):**
 - Nr. **392-2022-00535601_A_EN**, vom **17.01.2023**, für **Corkart SPC**
 - Bewertung nach AgBB/ABG 2021, Indoor Air Comfort GOLD, Blue Angel, LEED, BREEAM

- Alle aufgeführten Produkte wurden zusätzlich durch das eco-INSTITUT Köln hinsichtlich Phthalaten und SVHC gem. REACH-Verordnung geprüft; Grenzwerte wurden deutlich unterschritten.
- **QNG-Konformität:**
Emissionswerte liegen unterhalb der Anforderungen der QNG-Bewertungskriterien 2024.
Förderfähig im Rahmen öffentlicher Bauvorhaben mit QNG-Nachwe

3. Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung

- Alle Produkte sind gemäß REACH frei von SVHC > 0,1 %
- Hohe Lebensdauer & Dimensionsstabilität
- PVC-Mehrschichtprodukte mit recyclingfähiger SPC-Trägerplatte
- Hydro Designwall: emissionsarm (VOC-Werte unterhalb AgBB-Grenzen), quellstabil, feuchtraumgeeignet gemäß QNG-Anforderung

4. Erklärung zur Produktverantwortung

Die Gleichwertigkeit der Kollektionen basiert auf einem standardisierten Produktaufbau mit einheitlichen emissionsrelevanten Eigenschaften und auf dem in der SPC-Prüfung bestätigten emissionsarmen Aufbau. Unterschiede bestehen in Format, Nutzschichtdicke, Design und Oberflächenveredelung und Hersteller/Konfektionierer – nicht jedoch in der ökologischen oder gesundheitlichen Bewertung.

Die Produktgruppe erfüllt einheitlich die Anforderungen an VOC-Emissionen nach ISO 16000 sowie die Kriterien für Indoor Air Comfort GOLD und QNG 2024 (Förderfähigkeit öffentlicher Bauvorhaben).

Die Konformität wird zusätzlich durch Umweltproduktdeklarationen (EPDs) gemäß EN 15804 sowie VOC-Klassifizierung A+ (Frankreich) gestützt – u. a. bei Produkten von Corkart und Li&Co.

Die nachfolgend gelisteten Produkte unterliegen alle denselben technischen Eigenschaften, die in den oben genannten Nachweisdokumenten geprüft und bestätigt wurden.

EAN/GTIN	Produkt (Produktline) Kollektion; Ausführung;Variante (Varianten Name = Dekorname/ Spezifikation)
4250024439300	hydro designwall;Hydro;Quartz light
4250024439317	hydro designwall;Hydro;Sandstone warm
4250024439324	hydro designwall;Hydro;Limestone graphite
4250024439331	hydro designwall;Hydro;Slate dark
4250024439348	hydro designwall;Hydro;Basalt black
4250024439355	hydro designwall;Hydro;Copper Stone
4250024439362	hydro designwall;Hydro;Waterlily Bild 1/4

4250024439379	hydro designwall;Hydro;Waterlily Bild 2/4
4250024439386	hydro designwall;Hydro;Waterlily Bild 3/4
4250024439393	hydro designwall;Hydro;Waterlily Bild 4/4
4250024439409	hydro designwall;Hydro;Greenbranch Bild 1/4
4250024439416	hydro designwall;Hydro;Greenbranch Bild 2/4
4250024439423	hydro designwall;Hydro;Greenbranch Bild 3/4
4250024439430	hydro designwall;Hydro;Greenbranch Bild 4/4
4250024439447	hydro designwall;Hydro;Ginkgo Bild 1/4
4250024439454	hydro designwall;Hydro;Ginkgo Bild 2/4
4250024439461	hydro designwall;Hydro;Ginkgo Bild 3/4
4250024439478	hydro designwall;Hydro;Ginkgo Bild 4/4
4250024439485	hydro designwall;Hydro;Bluepoppy Bild 1/4
4250024439492	hydro designwall;Hydro;Bluepoppy Bild 2/4
4250024439508	hydro designwall;Hydro;Bluepoppy Bild 3/4
4250024439515	hydro designwall;Hydro;Bluepoppy Bild 4/4
4250024439522	hydro designwall;Hydro;Goldrose Bild 1/4
4250024439539	hydro designwall;Hydro;Goldrose Bild 2/4
4250024439546	hydro designwall;Hydro;Goldrose Bild 3/4
4250024439553	hydro designwall;Hydro;Goldrose Bild 4/4
4250024439560	hydro designwall;Hydro;Orchid Bild 1/4
4250024439577	hydro designwall;Hydro;Orchid Bild 2/4
4250024439584	hydro designwall;Hydro;Orchid Bild 3/4
4250024439591	hydro designwall;Hydro;Orchid Bild 4/4
4250024439607	hydro designwall;Hydro;Palmtree Bild 1/4
4250024439614	hydro designwall;Hydro;Palmtree Bild 2/4
4250024439621	hydro designwall;Hydro;Palmtree Bild 3/4
4250024439638	hydro designwall;Hydro;Palmtree Bild 4/4
4250024439645	hydro designwall;Hydro;Pampasgrass Bild 1/4
4250024439652	hydro designwall;Hydro;Pampasgrass Bild 2/4
4250024439669	hydro designwall;Hydro;Pampasgrass Bild 3/4
4250024439676	hydro designwall;Hydro;Pampasgrass Bild 4/4
4250024439683	hydro designwall;Hydro;Bayleaves Bild 1/4
4250024439690	hydro designwall;Hydro;Bayleaves Bild 2/4
4250024439706	hydro designwall;Hydro;Bayleaves Bild 3/4
4250024439713	hydro designwall;Hydro;Bayleaves Bild 4/4
4250024439720	hydro designwall;Hydro;Bluefir Bild 1/4
4250024439737	hydro designwall;Hydro;Bluefir Bild 2/4
4250024439744	hydro designwall;Hydro;Bluefir Bild 3/4
4250024439751	hydro designwall;Hydro;Bluefir Bild 4/4
4250024439768	hydro designwall;Hydro;Snowaster Bild 1/4
4250024439775	hydro designwall;Hydro;Snowaster Bild 2/4
4250024439782	hydro designwall;Hydro;Snowaster Bild 3/4
4250024439799	hydro designwall;Hydro;Snowaster Bild 4/4
4250024439805	hydro designwall;Hydro;Goldengrass Bild 1/4
4250024439812	hydro designwall;Hydro;Goldengrass Bild 2/4
4250024439829	hydro designwall;Hydro;Goldengrass Bild 3/4
4250024439836	hydro designwall;Hydro;Goldengrass Bild 4/4

4250024439843	hydro designwall;Hydro;Greentulip Bild 1/4
4250024439850	hydro designwall;Hydro;Greentulip Bild 2/4
4250024439867	hydro designwall;Hydro;Greentulip Bild 3/4
4250024439874	hydro designwall;Hydro;Greentulip Bild 4/4
4250024439881	hydro designwall;Hydro;Shamrock Bild 1/4
4250024439898	hydro designwall;Hydro;Shamrock Bild 2/4
4250024439904	hydro designwall;Hydro;Shamrock Bild 3/4
4250024439911	hydro designwall;Hydro;Shamrock Bild 4/4
4250024439928	hydro designwall;Hydro;Daisydream Bild 1/4
4250024439935	hydro designwall;Hydro;Daisydream Bild 2/4
4250024439942	hydro designwall;Hydro;Daisydream Bild 3/4
4250024439959	hydro designwall;Hydro;Daisydream Bild 4/4
4250024439966	hydro designwall;Hydro;Sunflower Bild 1/4
4250024439973	hydro designwall;Hydro;Sunflower Bild 2/4
4250024439980	hydro designwall;Hydro;Sunflower Bild 3/4
4250024439997	hydro designwall;Hydro;Sunflower Bild 4/4
4250024422463	Vynylan;Hydro;Eiche burgund
4250024422470	Vynylan;Hydro;Kastanie gekalkt
4250024422487	Vynylan;Hydro;Apfelbaum
4250024435319	Vynylan;Hydro;Kiefer sägerau
4250024435326	Vynylan;Hydro;Bergkiefer
4250024435333	Vynylan;Hydro;Kanarenpinie
4250024435340	Vynylan;Hydro;Himalayaeiche
4250024435357	Vynylan;Hydro;Japaneiche
4250024435364	Vynylan;Hydro;Poseidoneiche
4250024435371	Vynylan;Hydro;Seekiefer
4250024430055	Vynylan;Hydro;Pearl Oak
4250024430062	Vynylan;Hydro;Gold Oak
4250024430079	Vynylan;Hydro;Amber Oak
4250024435388	Vynylan;Hydro;Schwedeneiche
4250024435395	Vynylan;Hydro;Mirakeleiche
4250024440955	vinylan plus;Hydro;Vogeseneiche Greve
4250024440962	vinylan plus;Hydro;Atlaszeder Kalmar
4250024440979	vinylan plus;Hydro;Burgeiche Halmstad
4250024440986	vinylan plus;Hydro;Black Walnut Herlev
4250024440993	vinylan plus;Hydro;Goldakazie Stevns
4250024441006	vinylan plus;Hydro;Kelteneiche Visby
4250024441013	vinylan plus;Hydro;Roemereiche Umea
4250024441020	vinylan plus;Hydro;Eiche Varberg
4250024441037	vinylan plus;Hydro;Stieleiche Skane
4250024435449	Vynylan object;Hydro;Magia Roca
4250024435432	Vynylan object;Hydro;Loft Beton
4250024435425	Vynylan object;Hydro;Travertin weiß
4250024435418	Vynylan object;Hydro;Quarzit grau
4250024435401	Vynylan object;Hydro;Zement saphirgrau
4250024417940	Vynylan object;Hydro;Graphit Beton
4250024417803	Vynylan object;Hydro;Apfel natur

4250024430185	Vinytan object;Hydro;Lärche antik
4250024417865	Vinytan object;Hydro;Weißbuche gesägt
4250024435456	Vinytan object;Hydro;Düneneiche
4250024435463	Vinytan object;Hydro;Tauruseiche
4250024435470	Vinytan object;Hydro;Kroneneiche
4250024435487	Vinytan object;Hydro;Posadapinie
4250024435494	Vinytan object;Hydro;Moorbirke
4250024441044	vinytan plus object;Hydro;Fantasy Salo
4250024441051	vinytan plus object;Hydro;Cement Pori
4250024441068	vinytan plus object;Hydro;Beton Espoo
4250024441075	vinytan plus object;Hydro;Kalkstein Kemi
4250024441082	vinytan plus object;Hydro;Terasso Tampere
4250024441099	vinytan plus object;Hydro;Natureiche Billund
4250024441105	vinytan plus object;Hydro;Eiche Helsinki
4250024441112	vinytan plus object;Hydro;Eiche Lappland
4250024441129	vinytan plus object;Hydro;Eiche Verdal
4250024441136	vinytan plus object;Hydro;Lärche Drobak
4250024441143	vinytan plus object;Hydro;Eiche Lund
4250024441150	vinytan plus object;Hydro;Eiche Vastra
4250024441167	vinytan plus object;Hydro;Dunkle Tanne Fano
4250024441174	vinytan plus object;Hydro;Helle Eiche Silkeborg
4250024441181	vinytan plus object;Hydro;Eiche Harstad
4250024441198	vinytan plus object;Hydro;Eiche Viborg
4250024441204	vinytan plus object;Hydro;Wildeiche Nyborg
4250024441211	vinytan plus object;Hydro;Wildeiche Ringsted

ZIPSE GmbH & Co. KG

Registergericht Freiburg HRA 706672
Persönlich haftende Gesellschafterin:
ZIPSE Verwaltungs-GmbH Sitz Kenzingen
Registergericht Freiburg HRB 722808
Geschäftsführer: Thomas Zipse
USt-IdNr. DE815883277

Handwritten signature: #Huber/9

ZIPSE
ZIPSE GmbH & Co. KG
ZIPSE GmbH & Co. KG · www.zipse.de
79341 Kenzingen · Tullastr. 26
Tel. 07644-91190 · info@zipse.de

Kenzingen, 29.05.2025

i.A. Edgar Huber

Nachhaltigkeitsbeauftragter
(Fachwirt Eink. & Materialwirtschaft)



Tel.: +49(0)7644 – 9119 51
Mob.: +49(0)1638 – 9119 51
E-Mail: edgar.huber@zipse.de
Web: www.ziro.de | www.zipse.de