

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Hartvinylboden**Paneele für lose Verlegung**

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL FORTUNA TS

Identifikation (11/4)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Verwendungszweck

Bodenbeläge für die Verwendung innerhalb von Gebäuden

Hersteller

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 3

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n):

NB1488**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)**

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B _f -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	≤ 2,0 kV	
Wärmeleitfähigkeit	0,105 W/(mK)	
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 14.04.2025


Thomas Nunold
Leiter Marketing Holz und Bauelemente
Daniel Fleer
Vice President Product Compliance

	Декларация за експлоатационни показатели съгласно регламента за строителни продукти 305/2011/EC		BG 115891-24-0048(1)																					
Уникален идентификационен код на Hartvinylboden Панели за свободно полагане 31764829 SPC SAVANNAH OAK 33049799 SPC EI.FORTUNA TS типа продукт, изпълнение / описание:																								
Предвидена употреба/употреби:																								
Производител : BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																								
Система/системи за оценяване и проверка на Система 3 постоянството на експлоатационните показатели:																								
Хармонизиран стандарт: EN 14041:2004/AC:2006 Нотифициран орган/органи: NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa																								
Декларираните експлоатационни показатели: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Декларираните експлоатационни показатели:</th> <th style="width: 25%;">Експлоатационни показатели</th> <th style="width: 30%;">метод на изпитване</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Поведение при пожар</td> <td>B_{fl}-s1</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 14041:2004/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Съдържание на пентахлорфенол PCP</td> <td>< 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Емисия на формалдехид HCHO</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Водонепропускливост</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Плъзгане</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>Електрическо поведение</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>Топлопроводимост</td> <td>0,105 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>Издръжливост по отношение на поведението при пожар</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване	Поведение при пожар	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006	Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm	Емисия на формалдехид HCHO	E1	Водонепропускливост	NPD	Плъзгане	DS	Електрическо поведение	≤ 2,0 kV	Топлопроводимост	0,105 W/(mK)	Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD	
Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване																						
Поведение при пожар	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006																						
Съдържание на пентахлорфенол PCP	< 5 ppm																							
Емисия на формалдехид HCHO	E1																							
Водонепропускливост	NPD																							
Плъзгане	DS																							
Електрическо поведение	≤ 2,0 kV																							
Топлопроводимост	0,105 W/(mK)																							
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD																							
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.																								
Подписано за и от името на производителя от: Mannheim, 14.04.2025 Thomas Nunold Ръководител Маркетинг изделия от дърво и Строителни елементи Daniel Fleer Ръководител Управление на качеството Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.																								

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Hartvinylboden

volně pokládané desky

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

poprava / popis:

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém/systémy POSV: **Systém 3**

Harmonizovaná norma:

EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **NB1488****INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)**

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlorofenolu PCP	< 5 ppm	
emise formaldehydu HCHO	E1	
Vodotěsnost	NPD	
Kluzné vlastnosti	DS	
elektrické chování	≤ 2,0 kV	
tepelná vodivost	0,105 W/(mK)	
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Vedoucí marketingu dřevěných

Daniel Fleer

Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

Hartvinylboden
Paneler til løs lægning

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

udførelse / beskrivelse:

Tilsigtet anvendelse:

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

System 3

kontrol af konstanden af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Notificeret organ/notificerede organer: **NB1488**
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Indhold af pentachlorphenol PCP	< 5 ppm	
Emission af formaldehyd HCHO	E1	
Vandtæthed	NPD	
Glideadfærd	DS	
Elektrisk adfærd	≤ 2,0 kV	
Varmeledsevne	0,105 W/(mK)	
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Marketingchef Træ og Byggeelementer

Daniel Fleer

Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the

Hartvinylboden

loose laid panels

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

product-type, versions / description:

Intended use/es:

Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

System 3

Harmonised standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies:

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrawa 1
00-611 Warszawa

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol PCP	< 5 ppm	
Emission of formaldehyde HCHO	E1	
Water-tightness	NPD	
sliding behaviour	DS	
electrical behaviour	≤ 2,0 kV	
Thermal conductivity	0,105 W/(mK)	
durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Head of marketing wood and
construction products

Daniel Fleer

Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

	Declaración de rendimiento según el Reglamento de productos de construcción 305/2011/CE		ES 115891-24-0048(1)																				
Código de identificación única del Hartvinylboden paneles para colocación libre 31764829 SPC SAVANNAH OAK 33049799 SPC EI.FORTUNA TS producto tipo, variantes / descripción:																							
Usos previstos:																							
Fabricante: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																							
Sistemas de evaluación y verificación de la Sistema 3																							
Norma armonizada: EN 14041:2004/AC:2006 Organismos notificados: NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa																							
Prestaciones declaradas: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Características esenciales</th> <th>Prestaciones</th> <th>Método de ensayo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reacción al fuego</td> <td>B_s-s1</td> <td rowspan="8">EN 14041:2004/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>contenido en pentaclorofenol PCP</td> <td>< 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>emisión de formaldehído HCHO</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>Estanqueidad</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Comportamiento de deslizamiento</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>comportamiento eléctrico</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>Conductividad térmica</td> <td>0,105 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>				Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo	Reacción al fuego	B _s -s1	EN 14041:2004/AC:2006	contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm	emisión de formaldehído HCHO	E1	Estanqueidad	NPD	Comportamiento de deslizamiento	DS	comportamiento eléctrico	≤ 2,0 kV	Conductividad térmica	0,105 W/(mK)	durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD
Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo																					
Reacción al fuego	B _s -s1	EN 14041:2004/AC:2006																					
contenido en pentaclorofenol PCP	< 5 ppm																						
emisión de formaldehído HCHO	E1																						
Estanqueidad	NPD																						
Comportamiento de deslizamiento	DS																						
comportamiento eléctrico	≤ 2,0 kV																						
Conductividad térmica	0,105 W/(mK)																						
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD																						
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.																							
Firmado por y en nombre del fabricante por: Mannheim, 14.04.2025 Thomas Nunold Responsable de marketing madera y productos Daniel Fleer Responsable de gestión de calidad La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.																							

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskoode **Hartvinylboden**

lahtiselt paigaldatavad paneelid

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL.FORTUNA TS

variandi / kirjeldus:

Kavandatud kasutusala(d):

Tootja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimToimivuse püsivuse hindamise ja
kontrolli süsteem: **Süsteem 3**

Ühtlustatud standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Teavitatud asutus(ed):

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	< 5 ppm	
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1	
Veetihedus	NPD	
Libisemisvõime	DS	
elektrilised omadused	≤ 2,0 kV	
soojusjuhtivus	0,105 W/(mK)	
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

Daniel Fleer

Kvaliteedi tagamise juht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,

Hartvinyliboden

irtoasennettavat paneelit

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

muunnelma / kuvaus:

Aiottu käyttötarkoitus

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusaston pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14041:2004/AC:2006

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

NB1488

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	B _R -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	< 5 ppm	
Formaldehydipäästö HCHO	E1	
Vesitiiviys	NPD	
Liukukäyttäytyminen	DS	
sähkökäyttäytyminen	≤ 2,0 kV	
Lämmönjohtavuus	0,105 W/(mK)	
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminnin Laadunhallinnan johtaja

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.

Code d'identification unique du

Hartvinylboden

Panneaux pour pose libre

31764829 SPC SAVANNAH OAK

33049799 SPC EI.FORTUNA TS

produit type, finition / description:

Usage(s) prévu(s):

Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s):

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol PCP	< 5 ppm	
Émissions de formaldéhyde HCHO	E1	
Étanchéité	NPD	
Comportement au glissement	DS	
Comportement électrique	≤ 2,0 kV	
Conductivité thermique	0,105 W/(mK)	
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Directeur du marketing bois et produits de consl Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

BAHAG AG	Izjava o svojstvima u skladu s Uredbom o građevnim proizvodima 305/2011/EU		HR	115891-24-0048(1)																				
Jedinstvena identifikacijska oznaka	Hartvinylboden paneli za polaganje bez ljepila 31764829 SPC SAVANNAH OAK 33049799 SPC EI.FORTUNA TS vrste proizvoda, varijanta / opis:																							
Namjena/namjene:																								
Proizvođač: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim																								
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 3																							
Usklađena norma:	EN 14041:2004/AC:2006																							
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:	NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa																							
Objavljena svojstva:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bitne značajke</th> <th>Svojstva</th> <th>Metoda ispitivanja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponašanje u slučaju požara</td> <td>B_f-s1</td> <td rowspan="8">EN 14041:2004/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Udio pentaklorfenola PCP</td> <td>< 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Emisija formaldehida HCHO</td> <td>E1</td> </tr> <tr> <td>vodonepropusnost</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>klizavost</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>električno ponašanje</td> <td>≤ 2,0 kV</td> </tr> <tr> <td>toplinska vodljivost</td> <td>0,105 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>trajnost reakcije na požar</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>					Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja	Ponašanje u slučaju požara	B _f -s1	EN 14041:2004/AC:2006	Udio pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	Emisija formaldehida HCHO	E1	vodonepropusnost	NPD	klizavost	DS	električno ponašanje	≤ 2,0 kV	toplinska vodljivost	0,105 W/(mK)	trajnost reakcije na požar	NPD
Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja																						
Ponašanje u slučaju požara	B _f -s1	EN 14041:2004/AC:2006																						
Udio pentaklorfenola PCP	< 5 ppm																							
Emisija formaldehida HCHO	E1																							
vodonepropusnost	NPD																							
klizavost	DS																							
električno ponašanje	≤ 2,0 kV																							
toplinska vodljivost	0,105 W/(mK)																							
trajnost reakcije na požar	NPD																							
Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.																								
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:																								
Mannheim, 14.04.2025		Thomas Nunold Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijal Daniel Fleer Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom																						
Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.																								

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

Hartvinylboden

Panelek laza lefektetéshez

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL FORTUNA TS

változat / leírás:

Felhasználás célja(i):

Gyártó: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3

Harmonizált szabvány:

EN 14041:2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek):

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Viselkedés tűz esetén	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklórfenol PCP tartalom	< 5 ppm	
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1	
Vízállóság	NPD	
Csúszási osztály	DS	
Elektromos tulajdonságok	≤ 2,0 kV	
hővezető képesség	0,105 W/(mK)	
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Marketingvezető (fa és építőanyagok)

Daniel Fleer

Minőségbiztosítási vezető

Kiegészítő információk

BAHAG AG	Eksploatacinių savybių deklaracija pagal statybinių produktų reglamentą 305/2011/ES		LT	115891-24-0048(1)
Produkto tipo unikalus identifikavimo	Hartvinylboden Laisvai klojamos plokštės 31764829 SPC SAVANNAH OAK 33049799 SPC EL.FORTUNA TS kodas, variantas / aprašymas:			
Naudojimo paskirtis (-ys):				
Gamintojas: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim				
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3			
Darnusis standartas:	EN 14041:2004/AC:2006			
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	NB1488 INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa			
Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):				
Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Testėsan standartus	
Degumas		B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006	
Pentachlorfenolio PCP kiekis		< 5 ppm		
Formaldehidų HCHO emisija		E1		
Hermetiškumas		NPD		
Slydimas		DS		
elektriniai veiksmai		≤ 2,0 kV		
Šilumos pralaidumas		0,105 W/(mK)		
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmais		NPD		
Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.				
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):				
Mannheim, 14.04.2025		Thomas Nunold Daniel Fleer Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vad. Kokybės vadovas		
Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 pslapiu.				

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas

Hartvinylboden

Paneļi brīvai ieklāšanai

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

numurs, variants / apraksts:

Paredzētais izmantojums:

Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistēma vai sistēmas būvstrādājumu ekspl. **Sistēma 3**

noturības izvērtējumam un pārbaudei kā minēts V pielikumā:

Saskaņotais standarts:

EN 14041:2004/AC:2006

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentahlorfenola PCP saturs	< 5 ppm	
Formaldehīda HCHO emisija	E1	
Ūdensnecaurlaidība	NPD	
Slīdes berzes novēršanas spēja	DS	
Elektriskās īpašības	≤ 2,0 kV	
Siltumvadītspēja	0,105 W/(mK)	
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopā ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het

Hartvinylboden**losse panelen**

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EI.FORTUNA TS

producttype, uitvoering / beschrijving:

Beoogd(e) gebruik(en):

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSysteem of systemen voor het beoordelen en **Systeem 3**

prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V:

Geharmoniseerde norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s):

NB1488**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)**

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	B _f -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachloorfenol PCP-gehalte	< 5 ppm	
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Glijbestendigheid	DS	
elektrisch gedrag	≤ 2,0 kV	
warmtegeleiding	0,105 W/(mK)	
brandwerendheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Hoofd marketing hout en bouwproducten

Daniel Fleer

Hoofd kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

Hartvinylboden

Paneler för lös golvläggning

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL FORTUNA TS

version / beskrivning:

Avsedd användning/

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **System 3**

Harmoniserad standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmällda organ:

NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	B _f -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Halt av pentaklorfenol PCP	< 5 ppm	
Utsläpp av formaldehyd HCHO	E1	
Vattentäthet	NPD	
Glidegenskaper	DS	
Elektrisk prestanda	≤ 2,0 kV	
Värmeledningsförmåga	0,105 W/(mK)	
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	NPD	

Prestandan för produkten som identifierats ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förord
deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

Hartvinylboden

Paneli za prosto polaganje

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL.FORTUNA TS

proizvoda, različica / opisovanje:

Predvidena uporaba:

Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

Sistem 3

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Priglašeni organi:

NB1488

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheň	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorfenola PCP	< 5 ppm	
Emisije formaldehida HCHO	E1	
Vodotesnost	NPD	
Drzne lastnosti	DS	
Prožnost	≤ 2,0 kV	
Prevodnost toplote	0,105 W/(mK)	
Trpežnost v primeru požara	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

Daniel Fleer

Vodja upravljanja kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Hartvinylboden****voľne kladené dosky**

31764829

SPC SAVANNAH OAK

33049799

SPC EL.FORTUNA TS

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystém(-y) posudzovania a overovania **Systém 3**
nemennosti parametrov:Harmonizovaná norma: **EN 14041:2004/AC:2006**Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **NB1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB)**
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenie v prípade požaru	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
obsah pentachlórfenolu PCP	< 5 ppm	
emisie formaldehydu HCHO	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Klzné vlastnosti	DS	
elektrické správanie	≤ 2,0 kV	
tepelná vodivosť	0,105 W/(mK)	
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD	

Lastnosti výrobcu, uvedeného vyššie, sú v súlade s uvedenými lastnosťami. Za izdajcu je izjave o lastnostiach je v súlade s Uredbo
(EÚ) št. 305/2011 odgovernen izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 14.04.2025

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Vedúci marketingu drevených výrobkov a staveľ Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.

