

BTF ALU STRONG FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF ALU STRONG FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE nach den Herstellerangaben. Die BTF ALU STRONG ist eine mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund- Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme der MPA Braunschweig).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
3m ²	<p>Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel Zulage zur Pos. 1</p> <p>Zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme der MPA Braunschweig).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
4m ²	<p>Abdichtung gegen Radongas Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€

5m ²	<p>Abdichtung im Sockelbereich Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
6m ²	<p>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>€€
7m ²	<p>Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>€€
8m ²	<p>Anschluss an aufgehende Bauteile Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>€€