

# BTF EASY FLOOR AL NEW FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND D/



btf Innovationen für den Bau GmbH

## Ausschreibungstext

| Pos. | Menge               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einzelpreis | Gesamt |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1    | .....m <sup>2</sup> | <b>BTF EASY FLOOR AL NEW<br/>FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND<br/>DAMPFSPERRE</b><br>nach den Herstellerangaben.<br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist eine<br>mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies<br>kaschierte und bitumenfreie<br>Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m                                                                           | .....€      | .....€ |
| 2    | .....m <sup>2</sup> | <b>Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht<br/>drückendes Wasser</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist zur<br>Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht<br>drückendes Wasser - erdberührte<br>Flächenabdichtung - gemäß DIN 18533 Teil 1<br>und 2: W1-E geeignet (DIN EN 13967, siehe<br>Allgemeine Bauartgenehmigung).<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m | .....€      | .....€ |
| 3    | .....m <sup>2</sup> | <b>Abdichtung gegen Kapillarwasser in und<br/>unter Wänden</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und<br>unter Wänden gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2:<br>W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe<br>Allgemeine Bauartgenehmigung).<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m                                                                                   | .....€      | .....€ |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 4 | .....m <sup>2</sup> | <b>Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme).<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m | .....€ | .....€ |
| 5 | .....m <sup>2</sup> | <b>Abdichtung gegen Radongas</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m                                                                                                    | .....€ | .....€ |
| 6 | .....m <sup>2</sup> | <b>Abdichtung im Sockelbereich</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 1,00 m - 1,50 m<br>Gewicht: 160 g/m <sup>2</sup> + 15 g/m – 10 g/m                                                                                                                                      | .....€ | .....€ |
| 7 | .....m <sup>2</sup> | <b>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile</b><br>Zulage zur Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 0,10 m<br>Gewicht: ca. 30 g/lfm                                                     | .....€ | .....€ |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8 | .....m <sup>2</sup> | <b>Verklebung von Querstößen</b><br>Zulage zu Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 0,10 m<br>Gewicht: ca. 30 g/lfm                     | .....€ | .....€ |
| 9 | .....m <sup>2</sup> | <b>Anschluss an aufgehende Bauteile</b><br>Zulage zu Pos. 1<br><br>Die BTF EASY FLOOR AL NEW an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.<br><br>Rollenlänge: 50,00 lfm<br>Rollenbreite: 0,10 m<br>Gewicht: ca. 30 g/lfm | .....€ | .....€ |