



DATENBLATT SLED16X5

Das Sockelprofil minileiste SLED16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Geklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 13 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:

Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

6 SERIENOBERFLÄCHEN



SILBER

Seidenmatt EV1



TITAN

Seidenmatt C31



SCHWARZ

Seidenmatt C35



WEISS

Feinstruktur RAL9016



GOLD

Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT

Feinstruktur RAL7016

NEU