



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung


Warengruppe: Abdichtungen - Beschichtungen



Tremco CPG Germany  
Werner-Haepf-Str. 1  
92439 Bodenwoehr



### Produktqualitäten:



*Köttner*  
**Helmut Köttner**  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 17.10.2025



Produkt:

# LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## Inhalt

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ■ SHI-Produktbewertung 2024                  | 1  |
| ■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2  |
| ■ DGNB Neubau 2023                           | 3  |
| ■ DGNB Neubau 2018                           | 4  |
| ■ BNB-BN Neubau V2015                        | 5  |
| ■ EU-Taxonomie                               | 6  |
| ■ BREEAM DE Neubau 2018                      | 7  |
| Produktsiegel                                | 8  |
| Rechtliche Hinweise                          | 9  |
| Technisches Datenblatt/Anhänge               | 10 |

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**LD926 Wasserbasierte  
Abdichtungsbeschichtung**

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

| Kriterium              | Produktkategorie           | Schadstoffgrenzwert                                                                    | Bewertung         |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SHI-Produktbewertung   | Dichtstoffe und Klebstoffe | TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>Formaldehyd $\leq 24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Schadstoffgeprüft |
| Gültig bis: 23.04.2026 |                            |                                                                                        |                   |



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

| Kriterium                                           | Pos. / Bauproduktgruppe                                                                                                                                                                                           | Betrachtete Stoffe                                                                                           | QNG Freigabe |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien  | 4.3 Kleb- und Dichtstoffe auf<br>Basis von PU, PU-Hybrid, MS-<br>Polymer oder SMP<br>(silanmodifizierte Polymere) für<br>die Herstellung der Luftdichtigkeit<br>an Fassade, Fenstern und<br>Außentüren (innen und | VOC / Chlorparaffine /<br>Polybromierte Biphenyle<br>(PBB) / Polybromierte<br>Diphenylether (PBDE) /<br>SVHC | QNG-ready    |
| <b>Nachweis:</b> Herstellererklärung vom 01.10.2025 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |              |



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

12730-10-1046



## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

| Kriterium                                                                                                                           | Pos. / Relevante Bauteile /<br>Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                        | Qualitätsstufe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die<br>lokale Umwelt,<br>03.05.2024 (3. Auflage)                                                                | 13 Montagekleb- und<br>Dichtstoffe                       | VVOC, VOC, SVOC Emissionen<br>und Gehalt an gefährlichen<br>Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Herstellererklärung vom 01.10.2025. Prüfbericht des Instituts Eurofins vom<br>27.02.2023 / 392-2023-00024802_A_EN. |                                                          |                                                                     |                   |

| Kriterium                                                                                                                           | Pos. / Relevante Bauteile /<br>Bau-Materialien / Flächen | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                        | Qualitätsstufe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die<br>lokale Umwelt, 29.05.2025<br>(4. Auflage)                                                                | 13 Montagekleb- und<br>Dichtstoffe                       | VVOC, VOC, SVOC Emissionen<br>und Gehalt an gefährlichen<br>Stoffen | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Herstellererklärung vom 01.10.2025. Prüfbericht des Instituts Eurofins vom<br>27.02.2023 / 392-2023-00024802_A_EN. |                                                          |                                                                     |                   |



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

| Kriterium                                                                                                                           | Pos. / Relevante Bauteile /<br>Bau-Materialien / Flächen                      | Betrachtete Stoffe / Aspekte                                  | Qualitätsstufe    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| ENV 1.2 Risiken für die<br>lokale Umwelt                                                                                            | 13 Montagekleb- und<br>Dichtstoffe an der Fassade,<br>Fenstern und Außentüren | Halogenierte Treibmittel,<br>Chlorparaffine und<br>Emissionen | Qualitätsstufe: 4 |
| <b>Nachweis:</b> Herstellererklärung vom 01.10.2025. Prüfbericht des Instituts Eurofins vom<br>27.02.2023 / 392-2023-00024802_A_EN. |                                                                               |                                                               |                   |



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

| Kriterium                                                                                                                        | Pos. / Bauprodukttyp                                                                                                                   | Betrachtete Schadstoffgruppe | Qualitätsniveau   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt                                                                                              | 9 Kleb- und Dichtstoffe für die Herstellung der Luftdichtigkeit an Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP o. ä. | VOC / gefährliche Stoffe     | Qualitätsniveau 5 |
| <b>Nachweis:</b> Herstellererklärung vom 01.10.2025. Prüfbericht des Instituts Eurofins vom 27.02.2023 / 392-2023-00024802_A_EN. |                                                                                                                                        |                              |                   |



Produkt:

**LD926 Wasserbasierte  
Abdichtungsbeschichtung**

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

| Kriterium                                                          | Produkttyp | Betrachtete Stoffe   | Bewertung            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung         |            | Stoffe nach Anlage C | EU-Taxonomie konform |
| <b>Nachweis:</b> Sicherheitsdatenblatt vom 31.05.2023 (Druckdatum) |            |                      |                      |





Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

| Kriterium                         | Produktkategorie | Betrachtete Stoffe | Qualitätsstufe           |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Hea 02 Qualität der Innenraumluft |                  |                    | nicht bewertungsrelevant |



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



# Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkt:

## LD926 Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung

SHI Produktpass-Nr.:

**12730-10-1046**



illbruck Hufli fire Flowcrete Vandex

## Rechtliche Hinweise

(\*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:** illbruck LD926
- **Artikelnummer:** W-I-LD926
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Abdichtungsmittel
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**  
Tremco CPG UK Ltd  
Coupland Road, Hindley Green, WIGAN, WN2 4HT  
T: +44 (0) 1942251400, F: +44 (0) 1942251410  
msds@cpg-europe.com
- **Auskunftgebender Bereich:**  
Tremco CPG Germany GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1, D - 92439 Bodenwöhr  
T: +49 (0) 9434 2080, F: +49 (0) 9434 208230  
www.cpg-europe.com, info-de@cpg-europe.com
- **1.4 Notrufnummer:** Giftnotrufzentrale München, 24 Stunden täglich: +49 (0) 89/19240

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.
- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008** entfällt
- **Gefahrenpiktogramme** entfällt
- **Signalwort** entfällt
- **Gefahrenhinweise** entfällt
- **Ergänzende Informationen:**  
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- **VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten**  
Enthält ein Biozid-Produkt: C(M)IT/MIT (3:1), Glutaraldehyde
- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 1)

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### · 3.2 Gemische

· **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### · Gefährliche Inhaltsstoffe:

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9               | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Spezifische Konzentrationsgrenze:<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <0,05%   |
| CAS: 55965-84-9<br>Reg.nr.: 01-2120764691-48-xxxx | Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)<br>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 1, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Skin Sens. 1A, H317<br>Spezifische Konzentrationsgrenzen:<br>Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %<br>Skin Sens. 1A; H317: 0,0015 % ≤ C < 0,0015 % | <0,0015% |

#### · SVHC -

#### · Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Die Füllstoffe sind in der Flüssigkeit gekapselt. Unter normalen Gebrauchsbedingungen ist nicht damit zu rechnen, dass diese freigesetzt werden können.

#### · Verordnung (EU) Nr 528/2012 Biozid-Produkte-Verordnung

|                 |                                                                                                                              |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 111-30-8   | Glutaral                                                                                                                     | PT6 |
| CAS: 55965-84-9 | Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | PT6 |

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

· **Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### · Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 2)

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· **Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **Hinweise für den Arzt:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bei längerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt möglich.

· **Gefahren** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **5.1 Löschmittel**

· **Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

· **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

· **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

· **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Unfallstelle sorgfältig säubern; geeignet sind:

Kaltes Wasser

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

· **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 4)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 3)

- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Das Produkt ist nicht brennbar.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im ungeöffneten Originalgebinde aufbewahren.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Vor Frost schützen.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -
- **Lagerklasse (Verband der Chemischen Industrie):** 12
- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### · 8.1 Zu überwachende Parameter

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b> |
|---------------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| MAK   vgl. Abschn. IIb und Xc |
|-------------------------------|

- **Zusätzliche Hinweise:**  
Die Füllstoffe sind in der Flüssigkeit gekapselt. Unter normalen Gebrauchsbedingungen ist nicht damit zu rechnen, dass diese freigesetzt werden können.  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- **Atemschutz**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.
- **Handschutz**



Schutzhandschuhe

- **Handschuhmaterial**

Handschuhe aus PVC oder PE

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 4)

vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- **Augen-/Gesichtsschutz** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

- **Körperschutz:**



Arbeitsschutzkleidung

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- **Allgemeine Angaben**

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| · <b>Farbe:</b>                                       | Gemäß Produktbezeichnung       |
| · <b>Geruch:</b>                                      | Charakteristisch               |
| · <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</b>                   | Nicht bestimmt.                |
| · <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b> | 100 °C (CAS: 7732-18-5 Wasser) |
| · <b>Flammpunkt:</b>                                  | Nicht anwendbar.               |
| · <b>pH-Wert:</b>                                     | 8-9                            |
| · <b>Löslichkeit</b>                                  |                                |
| · <b>Wasser:</b>                                      | Vollständig mischbar.          |
| · <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>                        | 23 hPa (CAS: 7732-18-5 Wasser) |
| · <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>              |                                |
| · <b>Dichte bei 20 °C:</b>                            | 1,11 g/cm <sup>3</sup>         |

- **9.2 Sonstige Angaben**

- **Aussehen:**

- **Form:** Flüssig

- **Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| · <b>Zündtemperatur:</b>          | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.    |
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b> | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |

- **Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| · <b>Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b> | entfällt |
| · <b>Entzündbare Gase</b>                                            | entfällt |
| · <b>Aerosole</b>                                                    | entfällt |
| · <b>Oxidierende Gase</b>                                            | entfällt |
| · <b>Gase unter Druck</b>                                            | entfällt |
| · <b>Entzündbare Flüssigkeiten</b>                                   | entfällt |
| · <b>Entzündbare Feststoffe</b>                                      | entfällt |
| · <b>Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische</b>                      | entfällt |
| · <b>Pyrophore Flüssigkeiten</b>                                     | entfällt |

(Fortsetzung auf Seite 6)



## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 5)

- |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · <b>Pyrophore Feststoffe</b>                                                       | entfällt |
| · <b>Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische</b>                                 | entfällt |
| · <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln</b> | entfällt |
| · <b>Oxidierende Flüssigkeiten</b>                                                  | entfällt |
| · <b>Oxidierende Feststoffe</b>                                                     | entfällt |
| · <b>Organische Peroxide</b>                                                        | entfällt |
| · <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische</b>                   | entfällt |
| · <b>Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>        | entfällt |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Stabil
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Vor Frost schützen.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### · Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

##### **CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | 1.193 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 4.115 mg/kg (Ratte) |

##### **CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)**

|           |          |                    |
|-----------|----------|--------------------|
| Dermal    | LD50     | 660 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 2,36 mg/L (Ratte)  |

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht leichte Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Geringe Reizung möglich
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**  
Kann allergische Hauterkrankungen bei empfindlichen Personen verursachen.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 6)

- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| · <b>Endokrinschädliche Eigenschaften</b> |
|-------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. |
|-----------------------------------------|

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### · 12.1 Toxizität

|                                |
|--------------------------------|
| · <b>Aquatische Toxizität:</b> |
|--------------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b> |
|---------------------------------------------------|

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| LC50/96 h | 2,18 mg/L (oncorhynchus mykiss)           |
| EC50/48 h | 2,94 mg/L (daphnia magna)                 |
| EC50/72 h | 0,11 mg/L (pseudokirchneriella subcapit.) |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| LC50/96 h | 0,19 mg/L (rainbow trout) |
| EC50/48 h | 0,16 mg/L (daphnia magna) |
| EC50/72 h | 0,027 mg/L (algae)        |

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**  
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 8)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 7)

- **Europäisches Abfallverzeichnis**

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Ungereinigte Verpackungen:**

- **Empfehlung:**

Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

- **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Kaltes Wasser

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** entfällt

- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** entfällt

- **14.3 Transportgefahrenklassen**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**

- **Klasse** entfällt

- **14.4 Verpackungsgruppe**

- **ADR, IMDG, IATA** entfällt

- **14.5 Umweltgefahren:**

Nicht anwendbar.

- **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Nicht anwendbar.

- **14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht anwendbar.

- **UN "Model Regulation":**

entfällt

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006

VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020

(Fortsetzung auf Seite 9)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 8)

VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten  
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/131 DER KOMMISSION vom 1. Februar 2016 zur Genehmigung von C(M)IT/MIT (3:1) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 4, 6, 11, 12 und 13

Verordnung (EU) 2015/1759 vom 28. September 2015 zur Genehmigung von Glutaraldehyd als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten für die Produktarten 2, 3, 4, 6, 11 und 12

Die Listen der endokrinen Disruptoren I, II, III ([www.edlists.org](http://www.edlists.org))

2001/118/EG über ein Abfallverzeichnis

2008/98/EG über Abfälle

· **Richtlinie 2012/18/EU**

· **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

· **Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Nationale Vorschriften:**

· **Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| Wasser | 30-<50      |
| NK     | 5-<10       |

· **Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

Gemäß Paragraph 14 GefahrstoffV muß der jeweilige Arbeitgeber seine Beschäftigten über die beim Umgang mit diesem Produkt bestehenden Gefahren durch Erstellung einer Betriebsanweisung informieren.

· **Technische Regeln für Gefahrstoffe:**

· **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57** Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 31.05.2023

Versionsnummer 4 (ersetzt Version 3)

überarbeitet am: 31.05.2023

**Handelsname: illbruck LD926**

(Fortsetzung von Seite 9)

- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- **Relevante Sätze**

- H301 Giftig bei Verschlucken.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- **Datum der Vorgängerversion:** 12.05.2023

- **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 3

- **Abkürzungen und Akronyme:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3
- Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
- Acute Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2
- Acute Tox. 1: Akute Toxizität – Kategorie 1
- Skin Corr. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C
- Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
- Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
- Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1
- Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A
- Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
- Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

- **\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

## Material

Speziell entwickelte Abdichtung für Bauanwendungen, sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung, die ein hohes Maß an Luftdichtheit erfordern.

## Lieferform

| Verpackung | Farbe |
|------------|-------|
| Eimer 5 kg | weiss |

## Technische Daten

| Eigenschaft                             | Norm         | Ergebnis                              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Material                                |              | wasserbarierende Kunststoffdispersion |
| Trocknung                               |              | physikalisch durch Austrocknen        |
| Hautbildungszeit *                      |              | ~60 min.                              |
| spez. Dichte                            |              | ~1,08 g/ml                            |
| Dehnung bis Bruch                       | DIN 53504 S2 | > 350 %                               |
| Durchtrocknung * (23 °C / 50% RH )      |              | ~24-48 Stunden                        |
| Brandverhalten                          | EN 13501-1   | Klasse E                              |
| Luftdichtheit                           | EN 12114     | < 0,1 m³/hm                           |
| Verträglichkeit mit üblichen Baustoffen |              | gut                                   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit              | DIN EN 12572 | je nach Schichtdicke Sd 20-150 m      |
| Wasserdampfdurchlässigkeitsfaktor (μ)   | EN 1931      | > 45.000                              |
| Schlagregendichtheit                    | EN 1027      | 600 Pa.                               |
| Langzeittemperaturbeständigkeit         |              | -20 °C bis +80 °C                     |
| Verarbeitungstemperatur **              |              | +5 °C bis +30 °C                      |
| Lagerzeit (bei +5 °C / +25 °C)          |              | 12 Monate                             |
| Lagerung ***                            |              | zwischen +5 °C und +25 °C             |

\* Diese Werte können aufgrund von Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schichtdicke und Untergrundart variieren.

\*\* Auch während des Trocknungsprozesses sind sie zu beachten.

\*\*\* frostfrei lagern.

## Vorbereitung

- Die Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein, die die ordnungsgemäße Haftung beeinträchtigen können.
- Die Untergründe müssen stabil und frei von losen Teilen sein.
- Die Verarbeitung auf leicht feuchten Oberflächen ist möglich, verlangsamt jedoch die Aushärtung.
- Achten Sie auf eine gut geschlossene Arbeitsfläche; vermeiden Sie Öffnungen und Löcher.



## LD926

### Wasserbasierte Abdichtungsbeschichtung zum Pinseln

Zur Verwendung als luftdichte Membran für Boden-Wand-Anschlüsse, Wand-Decken-Anschlüsse, rund um Fenster- und Türrahmen, sowie verschiedene andere Fugen/Spalten und Oberflächen im Bau. Gute Haftung auf den gängigsten Baumaterialien wie Beton, Stein, Holz und Metall.

#### Produktvorteile

- Auf Wasserbasis, so dass die Werkzeuge leicht zu reinigen sind.
- Luftdicht geprüft durch SKG-IKOB bis 1750 Pascal bei einer Trockenschichtdicke von 1 mm.
- Nach dem Aushärten dauerelastisch und sehr beständig.
- Gute Haftung auf leicht feuchten Oberflächen.

### Verarbeitung

- Vor der Verarbeitung ca. 3 Min. manuell aufrühren.
- Die Beschichtung sollte vorzugsweise bei Raumtemperatur verarbeitet werden.
- Die illbruck LD926-Beschichtung nicht bei Temperaturen <5° C verarbeiten.
- Für eine glatte Oberfläche ohne Mörtelreste und raue Stellen sorgen; diese ggf. ausgleichen.
- Fugen oder Öffnungen größer als 2 mm oder Öffnungen mit PU-Weichschaum ausfüllen.
- Nach dem Schneiden des PU-Weichschaums mindestens 24 Stunden warten.
- Mindestens 2 mm nasse (Gesamt-)Schichtdicke auftragen, maximal 4 mm nasse (Gesamt-)Schichtdicke.
- Tragen Sie die Beschichtung unverdünnt und bei Bedarf in mehreren Schichten mit einem Pinsel auf.
- Die Reinigung kann mit kaltem Wasser erfolgen, bevor die Aushärtung erfolgt ist.

### Reinigung

Oberflächen oder Werkzeuge mit nicht ausgehärtetem Material können leicht mit Wasser gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

### Bitte beachten

- Nicht dort anwenden, wo eine ständige Wasserbelastung möglich ist oder unterhalb des Grundwasserspiegels.
- Nicht bei Regen auftragen oder wenn innerhalb von 24 Stunden Regen zu erwarten ist.
- Die Beschichtung haftet nicht gut auf Bitumen, Glas, EPDM, PTFE und PE-Folien.
- Halten Sie die Eimer frostfrei.
- Oberflächentemperatur und Umgebung haben einen großen Einfluss auf Trocknung und Elastizität.
- Bei Außenecken und anderen Unebenheiten auf ausreichende Schichtdicke achten.

#### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

#### Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An-

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



**Tremco CPG Germany GmbH**  
Werner-Haepf-Strasse 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)



**Awarding of licence for the use of EMICODE**

Licence Number: 13394/23.05.07  
For the product LD926  
Of company Tremco CPG Netherlands B.V.  
Due to application date April 22, 2021

With reference to the classification in accordance with the directives as stipulated in § 10 of the GEV trademark constitution

on behalf of the GEV for the above mentioned product as per § 5, section 4 of the GEV trademark constitution is awarded the licence for the use of the GEV trademark



This product meets with the guidelines for the criteria of use listed reverse.  
The company is ordinary member of the GEV.

**OM 038      April 23, 2021**  
valid until April 23, 2026

The Secretary General  
Association for the Control of Emissions in Products  
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials (GEV)  
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf



## Requirement guidelines for the awarding of the EMICODE licence

The product mentioned on the front side of the licence has to fulfil among others the following criteria in accordance with the Constitution and the guidelines of the Technical Advisory Board of the GEV:

- The product meets all the legal requirements, especially the chemical laws and their specifications.
- The product is solvent free as specified in clause 2.4 of the "GEV Classification Criteria", except if it is a surface treatment product. If the product is assigned to a GISCODE product group then this can be labelled.
- A safety data sheet (SDS) according to local law in its respectively valid version is issued for the product.
- Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances of the categories 1A or 1B are not added during the manufacture of the product.
- The testing of the product is performed in accordance with the GEV Testing Method. VOC determination is performed in a test chamber followed by the Tenax / thermal desorption procedures with subsequent GC/MS analysis.
- The assignment of an EMICODE class is performed according to the following criteria and TVOC/TSVOC concentration levels. The corresponding EMICODE class shall be used to label the product:

### 1) Installation products, adhesives and construction products

| Parameter                                            | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                    | EC 1                    | EC 2                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                      | max. allowed concentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                         |                         |
| TVOC after 3 days                                    | $\leq 750$                                              | $\leq 1000$             | $\leq 3000$             |
| TVOC after 28 days                                   | $\leq 60$                                               | $\leq 100$              | $\leq 300$              |
| TSVOC after 28 days                                  | $\leq 40$                                               | $\leq 50$               | $\leq 100$              |
| R value based on German AgBB LCI (NIK) after 28 days | 1                                                       | -                       | -                       |
| Sum of non-assessable VOC                            | $\leq 40$                                               | -                       | -                       |
| Formaldehyde after 3 days                            | $\leq 50$                                               | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Acetaldehyde after 3 days                            | $\leq 50$                                               | $\leq 50$               | $\leq 50$               |
| Sum of form- and acetaldehyde                        | $\leq 0.05 \text{ ppm}$                                 | $\leq 0.05 \text{ ppm}$ | $\leq 0.05 \text{ ppm}$ |
| Sum of volatile C1A/C1B after 3 days                 | $\leq 10$                                               | $\leq 10$               | $\leq 10$               |
| Any volatile C1A/C1B after 28 days                   | $\leq 1$                                                | $\leq 1$                | $\leq 1$                |

### 2) Products for floor surface treatments for parquet, mineral floors and resilient floorings

| Parameter                          | EC 1 <sup>PLUS</sup>                                    | EC 1                                  | EC 2                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    | max. allowed concentration [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                                       |                                        |
| Sum TVOC + TSVOC after 28 days     | $\leq 100$<br>thereof max.<br>40 SVOC                   | $\leq 150$<br>thereof max.<br>50 SVOC | $\leq 450$<br>thereof max.<br>100 SVOC |
| Formaldehyde after 3 days          | $\leq 50$                                               | $\leq 50$                             | $\leq 50$                              |
| Acetaldehyde after 3 days          | $\leq 50$                                               | $\leq 50$                             | $\leq 50$                              |
| Any volatile C1A/C1B after 3 days  | $\leq 10$                                               | $\leq 10$                             | $\leq 10$                              |
| Any volatile C1A/C1B after 28 days | $\leq 1$                                                | $\leq 1$                              | $\leq 1$                               |

## DGNB- und QNG-Kriterienmatrix mit Produkt-Einstufung

DGNB-Kriterienmatrix: ENV1.2 V 23.4  
Stand: Oktober 2025

QNG\_GMS-313 Anlage3 Version 1.3 vom 28.07.2023



|                           | Relevante Bauteile/Bau-Materialien/Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bereich                                                                                          | Betrachtete Stoffe/Aspekte | Qualitätsstufe 1 | Qualitätsstufe 2 | Qualitätsstufe 3 | Qualitätsstufe 4 | Position QNG-Anforderungen     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| DGNB-Anforderungen-Matrix |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                            |                  |                  |                  |                  | QNG-Anforderungen-Matrix       |
| Nr. 3                     | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche. | Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre | VOC                        | < 30g/l          | < 30g/l          | < 10g/l          | < 5g/l           | Pos. 5.3<br><br>VOC ≤ 30,0 g/l |
| illbruck Produkt          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registrierungscode                                                                               |                            |                  |                  |                  |                  |                                |
| illbruck ME904            | Butyl- und Bitumen-Primer Öko                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q28RVX                                                                                           | EC1+                       | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt          | erfüllt                        |

|        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                      |                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 11 | Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum<br><br>nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz | Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum:<br>- mechanisch belastete Fugen<br>- Sockelleisten<br>- Türschienen<br>- Stützenkleber (Doppel- oder Hohlboden)<br>- Lüftungskanäle<br><br>Gemeint sind Acrylatdichtstoffe / -kleber, Silikondichtstoffe, PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP) | VOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an Oximen | GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 | GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 | GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 und EMICODE EC1 | GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20, DH20 oder DSC20 und EMICODE EC1 |
|        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                      |                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                      |                                                                      | PLUS                                                                                 | PLUS                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pos. 4.1/4.2/4.3 | Chlorparaffine $\leq 0,10\%$<br>Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen<br>Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE $\leq 0,10\%$<br>lösemittelfrei oder<br>GISCODE PU10, PU20, PU40 (ALT) bzw. PU50 (ALT) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| illbruck Produkt |                              | Registrierungscode |      |         |         |         |         |         |
|------------------|------------------------------|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| illbruck FA425   | Multi-Silikon                | QR5L57             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck GS231   | Sanitär-Silikon              | B0K6TM             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck GS232   | Sanitär-Silikon Premium matt | KG2POZ             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck LD702   | Acryl                        | 70OV10             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck PU700   | Stein- und Holzklebeschaum   | O08KJN             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck SP045   | Multimontage-Kleber +        |                    | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck SP561   | Struktur-Dichtstoff          | 1A8C0B             | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |

Nr. 13

Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren

Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silikon

VVOC, VOC, SVOC  
Emissionen und  
Gehalt an  
gefährlichen Stoffen

Chlorparaffine (SCCPs  
+ MCCPs + LCCPs) <  
0,1%  
und  
EMICODE EC1PLUS  
oder  
VOC < 1%

Chlorparaffine (SCCPs  
+ MCCPs + LCCPs) <  
0,1%  
und  
EMICODE EC1PLUS  
oder  
VOC < 1%

Pos.  
4.1/4.2/  
4.3

Chlorparaffine  
≤ 0,10 %  
Deklaration biozider  
Wirkstoffe  
in Silikon  
Chlorparaffine, TCEP,  
PBB und PBDE  
≤ 0,10 %  
lösemittelfrei  
oder  
GISCODE PU10, PU 20,  
PU40 (ALT) bzw.  
PU50 (ALT)

| illbruck Produkt |                               | Registrierungscode DGNB |      |         |         |         |         |  |         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| illbruck FA101   | Fenster- und Anschlussfugen-S | GU2T5T                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck FA150   | Bau-Silikon Premium           |                         | EC1  | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck FA170   | Glasleistenfüller             |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck LD926   | Wasserbasierte Abdichtungsbes | Z4Q846                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP025   | Fenster-Folienkleber Öko      | ATC9YJ                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP050   | Universalklebstoff            | WPQ9W5                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP150   | Power Haftkleber              | 89Z1MR                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP340   | Soforthaft-Kleber             |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP350   | Soforthaft-Kleber Plus        | 7XK363                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP351   | Fenstermontage-Kleber         | MTM01D                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP510   | Anschlussfugen-Dichtstoff     |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP520   | Fassaden-Dichtstoff           |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP525   | Hochbaufugen Dichtstoff       | V6FSF0                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP610   | Raumluft-Dichtstoff           |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |
| illbruck SP925   | Abdichtungsbeschichtung       | 3MH172                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |  | erfüllt |

| Nr. 15                                                                                                                     |  | Brandschutzbeschichtung für Metallbauteile im Rahmen einer bauaufsichtlichen Zulassung oder auf Basis einer europäischen technischen Bewertung CE gekennzeichnet | VOC, Emissionen und Halogene | Emissionsbewertetes Bauprodukt nach den DIBt Grundsätzen für "Reaktive Brandschutzsysteme auf Stahlbauteilen" oder deutsche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) | Halogenfreies Produkt und VOC < 50 g/l | Halogenfreies Produkt und VOC < 25 g/l | Halogenfreies Produkt und VOC < 1 g/l |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Tragende und nicht tragende Metallbauteile in der Innenanwendung mit > 50m² beschichteter Oberfläche (bau- und werkseitig) |  |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                       |

| Nullifire Produkt |                                   | Registrierungscode DGNB |  |         |         |         |         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Nullifire SC803   | Wasserbasierte Stahlbeschichtung  | 5ZP9A3                  |  | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Nullifire SC902   | Stahlbrandsch. Hybridbeschichtung | UMDKTE                  |  | erfüllt |         |         |         |

| Nr. 25 |  | Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung gegen Erdreich/Wasser/Feuchte, Bitumendickbeschichtung und Dämmstoffmontage | Kalt verarbeitbare Produkte zur Beschichtung (z.B. Vorstriche) und Hilfsstoffe zur Belegung (z.B. Kleber, Versiegelungen) | Bitumen | GISCODE BBP10 oder BBP20 | GISCODE BBP10 oder BBP20 | GISCODE BBP10 | GISCODE BBP10 |
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|

| Pos. 10.*                  |
|----------------------------|
| GISCODE BBP 10 oder BBP 20 |

| illbruck Produkt |                                  | Registrierungscode DGNB |      |         |         |         |         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| illbruck ME110   | Allwetterfolie                   | 5KA4ZI                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME220   | EPDM-Folie                       | GWCSZZ                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck OS925   | Flexible Abdichtungsbeschichtung | VW52HW                  |      | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |

|         |
|---------|
| erfüllt |
| erfüllt |
| erfüllt |

**Nr. 38**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. $\geq$ C erfüllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen) | Einsatz von Ort- und Montageschäume in folgenden Anwendungen:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                        | - Montage von Außentüren<br>- Montage von Außenfenstern<br>- Verklebung von Perimeterdämmung<br>- Verklebung von Kellerdeckendämmung<br>- Verklebung von Flachdachdämmung<br>- im Innenbereich in dämmender Funktion<br>- Ort- und Montageschäume für die Montage im Innenausbau z.B. Türzargen | VVOC, VOC, SVOC Emissionen, Halogenierte Treibmittel, Chlorparaffine, Weichmacher, Flammschutzmittel | Emicode EC1PLUS, und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %, und TCEP < 0,1% | Emicode EC1PLUS, und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%, und TCEP < 0,1% | Emicode EC1PLUS, und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierten Flammschutzmittel < 0,1% | Emicode EC1PLUS, und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierten Flammschutzmittel < 0,1 % |  |

**Pos. 12.!**

Frei von halogenierten Treibmitteln  
Kein UF-Schaum  
TCEP, Chlorparaffine  $\leq$  0,10 %

**illbruck Produkt**

Registrierungscode DGNB

|                |                                |        |      |         |         |         |         |
|----------------|--------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|
| illbruck JF100 | Füll- und Dämmschaum Öko       | K0021X | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| Nullfire FF197 | Brandschutzschaum              |        | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM130 | Multi-Systemschaum Flex B1     |        | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM210 | Füll- und Dämmschaum Plus      | BJ6E00 | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM220 | Multi-Bauschaum                | 90C40J | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM230 | Fenster- und Fassadenschaum PI | L8SBW0 | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM710 | 2K-Montageschaum Plus          | Q5ZZL7 | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |
| illbruck FM790 | 2K-Zargenschnellschaum Plus    | 2U5CZZ | EC1+ | erfüllt | erfüllt |         |         |

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

|                  |                                                                                                                       |                                                                         |                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 40           | Dämmplatten aus PU (PUR, PIR), EPS, Melaminharzschäum, an Wand, Decke, Boden (Estrich) und Dach in der Innenanwendung |                                                                         | SVHC: TCEP, Emissionen, Halogenierte Treibmittel | bei XPS, PU und Resolplatten: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln | bei XPS, PU und Resolplatten: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln | bei XPS, PU und Resolplatten: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln und bei PU (PUR und PIR-Platten): TCEP ≤ 0,1% und bei Produkten in der Innenanwendung: Einhaltung AgBB-Schema | bei XPS, PU und Resolplatten: Kein Einsatz von halogenierten Treibmitteln und bei PU (PUR und PIR-Platten): TCEP ≤ 0,1% und bei Produkten in der Innenanwendung: Einhaltung AgBB-Schema |
|                  | Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik                                                                    | und                                                                     |                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                       | XPS- und Phenolharzschäum-Dämmplatten (Resolplatte) an der Gebäudehülle |                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                       |                                                                         |                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| illbruck Produkt |                                                                                                                       | Registrierungscode DGNB                                                 |                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| illbruck PR150   | Vorwandmontage-Zarge SMART                                                                                            |                                                                         | EC1+                                             | erfüllt                                                                   | erfüllt                                                                   | erfüllt                                                                                                                                                                                 | erfüllt                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                 |              |              |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Nr. 44<br>(V 2018) | Erzeugnisse<br>aus<br>Kunststoffen<br>(werkseitig) | Außenwand und<br>Dachabdichtung,<br>Wandbekleidungen,<br>Fenster, Elektrokabel:<br>Kunststoff-<br>Folien,<br>Wandbeläge,<br>Tapeten, Kunststoff-<br>Fenster,<br>Kabelummantelungen | SVHC Phthalate<br>(Weichmacher) | SVHC ≤ 0,1 % | SVHC ≤ 0,1 % |
|                    |                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                 |              |              |



| illbruck Produkt |                                | Registrierungscode DGNB |      |         |         |         |         |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| illbruck TP300   | illac 300                      |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP600   | illmod 600                     | 91Y62K                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP602   | illmod max                     | THNCZG                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP610   | illmod eco                     | RLQ24A                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP650   | illmod TRIO 600                |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP652   | illmod TRIO 750                | PKMCCEM                 | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP654   | Trio-Funktionsband ML-Tech Pro | Y4VZLA                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck TP655   | Trio-Funktionsband ML-Tech Eco | B4Y9SG                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME010   | Fassadenfolie Premium B1       | 9LPNGD                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME315   | Klebeband F                    |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME316   | Klebeband V Premium            |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME317   | Klebeband KP                   |                         | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME402   | Butylband Alu                  | N643TZ                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME410   | Fenster-Butylband              | 3AC8KZ                  |      | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME500   | TwinAktiv                      | 4HNL1R                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME501   | TwinAktiv HI                   | 7Z11SE                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME504   | TwinAktiv Eco VV               | LUA81M                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| illbruck ME508   | TwinAktiv VV                   | 8JE4AU                  | EC1+ | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |

Diese Angaben sind nach den aktuell vorliegenden Daten ausgefüllt. Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten. Weiter ist das aktuelle TDS hinzuzuziehen!

[https://www.illbruck.com/de\\_DE/produkte/produktfinder/](https://www.illbruck.com/de_DE/produkte/produktfinder/)  
[Suche | SHI-Datenbank](#)  
[Produktdatenbank | DGNB GmbH](#)